

Oberfräse LO 65 Ec MaxiMAX im T-MAX - GB 230 V



Bestellnummer: 916921

EAN: 4032689163536

- ▶ Parallelanschlag mit Feineinstellung
- ▶ Spannzange 8 mm im Lieferumfang
- ▶ Absaughaube im Lieferumfang
- ▶ Revolveranschlag im Lieferumfang
- ▶ Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX



Technische Daten

Frästiefe	mm
Werkzeugaufnahme Ø	mm
Nennleerlaufdrehzahl	1/min
Nennaufnahme	W
Gewicht	kg

Universal-Motor

Lieferumfang

- 1 Parallelanschlag mit Feineinstellung; Best. Nr. 204310
- 1 Kopierring Ø 30 mm; Best. Nr. 038971
- 1 Spannzange Ø 8 mm; Best. Nr. 093256
- 1 Adapter für Fräser mit Innengewinde M 12 x 1; Best. Nr. 201575
- 1 Absaughaube; Best. Nr. 204325
- 1 Revolveranschlag
- 1 Einmaulschlüssel 22 mm; Best. Nr. 093012
- 1 Anschlussl.kompl.m.Stecker 4 m - GB 230 V; Best.-Nr. 087887

Anwendungsbeispiele



Schnelle Frästiefeneinstellung
mittels stufenlos einstellbarem
3-fach Revolveranschlag.



Die LO 65 Ec im täglichen Einsatz.



Der CUprex Motor mit
Digital-Elektronik lässt sich
stufenlos auf unterschiedlichste
Materialien und
Fräserdurchmesser einstellen.

Einsatzgebiet

- ▶ Profil- und Nutarbeiten
- ▶ Beschläge einfräsen
- ▶ Schwalbenschwanzverbindungen (Lignatool, Arunda)
- ▶ Ausfräsungen im Treppenbau
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe

Vorteil Nutzen

- ▶ 2-fach geführter Parallelanschlag mit Feineinstellung - für eine präzise Führung.
- ▶ Individuelle Einstellmöglichkeit von Drehzahl, Frästiefe, Anschlag - für großen und vielseitigen Einsatzbereich.
- ▶ Deutliche Zeitersparnis - durch zügiges Fräsen dank dem CUprex Hochleistungs-Motor mit 2600 Watt.
- ▶ Mit Spannungsabfall-Schalter gegen unkontrolliertes Wiedereinschalten nach einer Stromunterbrechung.

Beschreibung

Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.

Die aufeinander abgestimmten und optimierten Komponenten ermöglichen es, die Maschine ebenso für filigrane Arbeiten einzusetzen, die absolute Präzision abverlangen, wie auch für Schablonenanwendungen im Massivholz.

Die Feineinstellung der Frästiefe kann exakt fixiert werden, Nacharbeiten werden dadurch zur Ausnahme.

Für den Fräserwechsel stellen Sie die LO 65 Ec einfach auf den Kopf und können so praktisch und schnell Ihren Fräser wechseln. Eine Spindelarretierung gehört hier natürlich zum Standard.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Schraubzwinde
für Führungsrail



Kopiererring
Ø 20 mm



Kopiererring
Ø 30 mm



Spannzange
6 mm



Spannzange
10 mm



Spannzange
1/2"



Adapter für Fräser
mit Innengewinde M 10



Oberfräsenadapter LO-FA



Untergreifanschlag



Kopiererring
Ø 27 mm



Kopiererring
Ø 40 mm



Spannzange
8 mm



Spannzange
12 mm



Spannzange
1/4"



Adapter für Fräser
mit Innengewinde M 12 x 1

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de