Schlitzgerät SG 500

Bestellnummer: 201005

EAN: 4032689124643

- 500 mm Schlitztiefe
- 45° schwenkbar
- im Karton

Technische Daten

Schlitztiefe vertikal / horizontal	mm
Schlitzbreite	mm
Schlitzlänge	mm
Gewicht	kg

Lieferumfang

3 Führungsstücke 3, 5, 7 mm
1 Spanneinrichtung, Spannbreite max. 300 mm; Best. Nr. 039602
1 Stosspresse; Best. Nr. 076158

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Anwendungsbeispiele



Der vertikale Randabstand kann über eine Skala exakt eingestellt werden.



Das Schlitzgerät kann beidseitig bis 45° geschwenkt werden.



Für Einstiche schräg zur Holzkante: Schrägverstellbarkeit von 45° in beide Richtungen.

Führungsstück im Einsatz.

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Einsatzgebiet

- Materialeinsatz z. B.: Vollholz und Leimbinder

Vorteil Nutzen

- Robustes, verwindungssteifes Führungsgestell - für passgenaue Schlitze.
- 45° schwenkbar - für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
- 500 mm Schlitztiefe - für großdimensionierte Einfräsungen.

Beschreibung

Damit geht’s richtig in die Tiefe! Mit 500 mm Schlitztiefe und 50 mm Schlitzbreite mit jedem einzelnen Einstich.

Der Führungswinkel lässt sich nach beiden Seiten bis 45 Grad einstellen.

Mitgeliefert werden 3 Führungsstücke (3, 5 und 7 mm), die in das vordere Ende der Führungsschiene gesteckt werden können. Damit ist es möglich, in einem zweiten Arbeitsgang die Schlitzbreite zu erweitern. Das eingesetzte Führungsstück verhindert dabei ein Verlaufen in den zuvor geschlitzten Einstich.

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Sonderzubehör / Werkzeuge

Führungsstück
3 mm

Schiene
für Schlitzdicke 10 mm

Schiene
für Schlitzdicke 11 mm

Schiene
für Schlitzdicke 13 mm

Schiene
für Schlitzdicke 15 mm

Schiene
für Schlitzdicke 17 mm

Kette
für Schlitzdicke 11 mm

Kette
für Schlitzdicke 13 mm

Kette
für Schlitzdicke 15 mm

Kette
für Schlitzdicke 17 mm

Kettenrad
für Schlitzdicke 12 - 17 mm

Führungsstück
9 mm

Führungsstück
12 mm

Führungsstück
14 mm

Führungsstück
5 mm

Führungsstück
7 mm

Schiene
für Schlitzdicke 12 mm

Schiene
für Schlitzdicke 14 mm

Schiene
für Schlitzdicke 16 mm

Kette
für Schlitzdicke 10 mm

Kette
für Schlitzdicke 12 mm

Kette
für Schlitzdicke 14 mm

Kette
für Schlitzdicke 16 mm

Kettenrad
für Schlitzdicke 10 - 11 mm

Führungsstück
8 mm

Führungsstück
10 mm

Führungsstück
13 mm

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email:mafell@mafell.de