

## Handkreissäge MS 55 - GB 230 V

Bestellnummer: 915721

EAN: 4032689133553

► im Karton



### Technische Daten

Gewicht	kg
Schnitttiefe	mm
Schnitttiefe bei 45°	mm
Schwenkbereich	°
Nennleerlaufdrehzahl	1/min
Nennaufnahme	W
Universal-Motor	

### Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, für Längsschnitte in Holz; Best. Nr. 092539
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
- 1 Anschlagbügel; Best. Nr. 203208
- 1 Anschlussleitung 4 m - GB 230 V; Best.-Nr. 087802

## Anwendungsbeispiele



Immer "in Führung" mit der MS 55 und dem Führungsschienen-System von MAFELL.



Die Winkeleinstellung zwischen 0° und 45° ist nach Skala leicht und exakt einstell- und fixierbar.



Anstelle der Doppelauflage kann auch der MAFELL-Parallelanschlag eingesetzt werden. Dieser ist als Sonderzubehör erhältlich.



Der stabile Vollmaterialbügel dient als Zusatzauflage und als Schutz für Anwender und Maschine.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Quer- und Längsschnitte unter extremen Bedingungen
- ▶ Schrägschnitte bis 45°
- ▶ Allgemeine Montageeinsätze am Bau/Dach
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Bauholz, Bohlen und Bretter

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Wichtige Maschinenteile wie z. B. die Grundplatte sind aus hochwertigem Magnesium-Druckguss - für den harten Einsatz am Bau.
- ▶ Eine der stärksten und robustesten Handkreissägen dieser Klasse - durch maximales Drehmoment ist für die MS 55 kein Einsatz zu schwer.

## Beschreibung

---

Die Säge für den rauen Alltag - die MS 55 von MAFELL. Entwickelt zum Schneiden unter härtesten Bedingungen. Hier einige der Standards:

Unverwüstlich und beanspruchbar, dennoch - nur 3,3 kg leicht.

Wie alle unsere Handkreissägen nutzt auch die MS 55 unser Führungsschienensystem.

Exakt und einfach in der Handhabung.

Sägen ohne wenn und aber!

## Sonderzubehör / Werkzeuge



**Parallelanschlag**  
mit Flügelschrauben



**Pilzgriff**  
als zusätzliche Maschinenführung, mit Befestigungsschraube



**Führungsschiene F 160**  
1,6 m lang



**Führungsschiene F 310**  
3,1 m lang



**Sägeblatt-HM**  
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, für Längsschnitte in Holz



**Sägeblatt-HM**  
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, für Feinschnitte in Holz



**Führungsschienentaschen-Set**  
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM + Führungsschienentasche



**Endkappen F-EK**  
2 Stück



**Spanreißschutz F-SS 3,4M**  
3,4 m lang



**Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1**  
mit 1,3 m Schiene, Adapter für oben und unten, Flexschlauch



**Führungsschiene F 80**  
0,8 m lang



**Führungsschiene F 110**  
1,1 m lang



**Führungsschiene F 210**  
2,1 m lang



**Verbindungsstück F-VS**  
zum Verbinden zweier Führungsschienen



**Winkelanschlag F-WA**



**Führungsschienentasche F 160**  
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



**Führungsschienentaschen-Set**  
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + Führungsschienentasche



**Haftprofil F-HP 6,8M**  
6,8 m lang



**Spannzwinge F-SZ 180MM**  
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück



**Flexschlauch FXS-L**  
bis Länge 3,2 m

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)