

Handkreissäge K 85 Ec im L-MAX - GB 110 V

Bestellnummer: 918232

EAN: 4032689188133

- ▶ Mit CUprex Hochleistungsmotor
- ▶ Regelbare Elektronik
- ▶ im L-MAX



Technische Daten

Schnitttiefe	mm
Schnitttiefe bei 45°	mm
Schnitttiefe bei 60°	mm
Schwenkbereich	°
Gewicht	kg
Universal-Motor	
Nennaufnahme	W
Nennleerlaufdrehzahl	1/min

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz; Best. Nr. 092590
- 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 205323
- 1 Absaugstutzen; Best. Nr. 205290
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
- 1 Anschlussleitung 4 m - GB 110 V; Best.-Nr. 087803

Anwendungsbeispiele




Durch das einzigartige Schwenksystem wird, egal bei welcher Winkeleinstellung, immer an der Gummilippe entlang gesägt.



Randnahe Arbeiten mit dem Untergreifanschlag K 85-UA. Der Abstand kann hierbei per Skala am Bügel eingestellt werden.



Durch den Pendelhaubenvoreinzug am zweiten Handgriff, ist speziell bei Schrägschnitten, das Ansetzen der Maschine komfortabel und sicher.



Mit einer Einstellung kann das Sägeblatt und die Pendelhaube arretiert werden. Praktisch, denn die Einschaltsperrung ist damit ebenfalls aktiviert.

Einsatzgebiet

- ▶ Quer- und Längsschnitte
- ▶ Schrägschnitte / Schifterschnitte bis 60°
- ▶ Kervenschnitte
- ▶ Tauchschnitte
- ▶ Abgratungen, Auskehlungen
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen

Vorteil Nutzen

- ▶ Die K 85 / K 85 Ec für mehr Schnitttiefe bis 88 mm. Selbst mit Führungsschiene werden außergewöhnliche 82 mm erreicht.
- ▶ Optimaler Spanauswurf speziell beim Sägen von Dämmstoffen.
- ▶ Sägen nach Anriss. Der Risszeiger passt sich automatisch dem eingestellten Neigungswinkel an.
- ▶ Mit nur einem Handgriff kann die Schnitttiefe eingestellt und arretiert werden.
- ▶ Die neuartige Winkeleinstellung der K 85 / K85 Ec ermöglicht eine optimale Ablesbarkeit an der Skala.
- ▶ Mit der Nut in der Grundplatte können die im Sonderzubehör erhältlichen Führungseinrichtungen als Kappschiene-Säge verwendet werden.

Beschreibung

Bei den Handkreissägen von MAFELL treten Kraft und Präzision auf Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie. Diese Eigenschaften verschmelzen in der K 85 / K 85 Ec in einzigartiger Art und Weise.

Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.

Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.

Sonderzubehör / Werkzeuge

	Führungseinrichtung L maximale Schnittlänge 370 mm		Führungsschiene F 80 0,8 m lang
	Führungsschiene F 110 1,1 m lang		Führungsschiene F 160 1,6 m lang
	Untergreifanschlag K 85-UA		Führungsschiene F 210 2,1 m lang
	L-MAX mit Einlage		Führungsschiene F 310 3,1 m lang
	Verbindungsstück F-VS zum Verbinden zweier Führungsschienen		Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 24, WZ, für Längs- und Querschnitte
	Winkelanschlag F-WA		Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 56, WZ, für Querschnitte in Holz
	Führungsschientasche F 160 für Führungsschienen bis 1,6 m Länge		Führungsschientaschen-Set 2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM + Führungsschientasche
	Führungsschientaschen-Set F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + Führungsschientasche		Endkappen F-EK 2 Stück
	Haftprofil F-HP 6,8M 6,8 m lang		Spanreißschutz F-SS 3,4M 3,4 m lang
	Spannzwinde F-SZ 180MM 2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück		Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1 mit 1,3 m Schiene, Adapter für oben und unten, Flexschlauch
	Flexschlauch FXS-L bis Länge 3,2 m		Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz
	Parallelanschlag		

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de