

## Akku-Bohrschrauber A 10 M MidiMAX im T-MAX



Bestellnummer: 919901

EAN: 4032689193199

► Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX



### Technische Daten

Bohrfutterspannweite	mm
Bohrdurchmesser max. Holz / Stahl	mm
Drehmoment weich / hart	Nm
Nennleerlaufdrehzahl im 1. Gang	1/min
Nennleerlaufdrehzahl im 2. Gang	1/min
Gewicht (inkl. Akku)	kg
Nennspannung	V

### Lieferumfang

- 1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 10; Best. Nr. 206771
- 1 Schnellwechsel-Winkelvorsatz A-SWV 10; Best. Nr. 206773
- 1 Akku-PowerTank 10 M 22; Best. Nr. 094444
- 1 Akku-PowerTank 10 M 43; Best. Nr. 094445
- 1 Akku-PowerStation APS 10 M; Best. Nr. 094447
- 1 Gürtelclip
- 1 Bit PZ 2

## Anwendungsbeispiele



Die 20 stufige Drehmomentvorwahl lässt sich bequem per Rastfunktion am Drehrad einstellen.



Das maximale Drehmoment von 34 Nm macht den A 10 M zum leistungsstarken Allrounder.



Die Akku-Ladestandsanzeige ist seitlich am Gerät platziert und dadurch immer im Blick.



Mit dem cleveren Winkelvorsatz lassen sich Schrauben auch bei beengten Platzverhältnissen mühelos eindrehen.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Bohrarbeiten
- ▶ Schraubarbeiten
- ▶ Beschlag und Montage

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Mit dem Bithalter an der Oberseite des Geräts ist der passende Bit immer griffbereit.
- ▶ Spindel mit 1/4" Aufnahme für eine direkte Aufnahme von Bits und Aufsteckzubehör.
- ▶ Helle LED-Lichter sorgen für eine großflächige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.
- ▶ Dank des praktischen Gürtelclips bleibt der A 10 M immer in Griffweite. Er kann sowohl links als auch rechts am Maschinengehäuse werkzeuglos montiert werden.

## Beschreibung

---

Kleines Format, große Leistung: Der kompakte Akkubohrschrauber A 10 M überrascht in seiner Klasse mit außergewöhnlicher Kraft und cleveren Funktionen. Das handliche Multitalent ist damit rund um den Innenausbau die perfekte Wahl.

Mit werkzeuglosem Schnellwechselsystem für schnelles und effizientes Arbeiten bei verschiedenen Anwendungen wie Schrauben und Bohren.

Die Akku-PowerTanks sind mit prozessorgesteuerter Akkutechnik ausgestattet. Dabei werden alle relevanten Parameter der einzelnen Akkuzellen wie z. B. Ladezustand und Temperatur überwacht.

Zudem sind die schwimmend gelagerten Akkuzellen gegen mechanische Einwirkungen geschützt.

## Sonderzubehör / Werkzeuge

---



Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 10  
10 mm



Schnellwechsel-Winkelvorsatz A-SWV  
10  
bis 100 Nm



Akku-PowerTank 10 M 43  
10,8 V, 43 Wh



Schnellwechsel-Bithalter A-SBH



Akku-PowerTank 10 M 22  
10,8 V, 22 Wh



Akku-PowerStation APS 10 M  
10,8 V

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)