

Kappschiene-Säge KSS 300 MaxiMAX im T-MAX - GB 110 V

Bestellnummer: 916732

EAN: 4032689153124



- ▶ Mit Flexischiene 1,4 m im Lieferumfang
- ▶ Mit 2 Spannpratzen für Flexischiene im Lieferumfang
- ▶ Komplettsystem in Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX



Technische Daten

Schnitttiefe mit Schiene bei 0°	mm
Schnitttiefe mit Schiene bei 45°	mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 0°	mm
Schwenkbereich	°
Schnittlänge	mm
Winkelschnitte	°
Nennleerlaufdrehzahl	1/min
Gewicht mit Schiene	kg
Universal-Motor	
Nennaufnahme	W

Lieferumfang

- 1 Flexi-Schiene FX 140, 1,4 m mit Spanreißschutz; Best. Nr. 204372
- 2 Spannpratzen; Best. Nr. 203773
- 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092559
- 1 Führungseinrichtung S, max. Schnittlänge 292 mm; Best. Nr. 208169
- 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 203180
- 1 Absaugstutzen; Best. Nr. 203782
- 1 Sechskantschlüssel 4 mm; Best. Nr. 093074
- 1 Anschlussleitung 4 m - GB 110 V; Best.-Nr. 087803

Anwendungsbeispiele



Durch die feste Verbindung der Handkreissäge mit der KSS-Kappschiene ergibt sich eine hochfunktionelle Einhand-Kappschiene-Säge.



In Kombination mit der rollbaren Flexi-Schiene FX 140 sind präzise geführte Schnitte bis 1,4 m kein Problem.



Perfekter Abschluss: Die Abstandhalter der Handkreissäge sorgen dafür, dass exakte Dehnfugen-Schnitte ab 13 mm Breite leicht von der Hand gehen.



Ein System, fünf Sägen, eine Box:
KSS 300 als Kappsäge,
Tauchsäge, Schattenfugensäge,
Handkreissäge oder
Handkreissäge mit Flexi-Schiene
FX 140 für geführte Schnitte.

Einsatzgebiet

- ▶ Kappschnitte mit Führungseinrichtung
- ▶ Längs- und Querschnitte
- ▶ Tauchschnitte, Ausschnitte und Schattenfugen ab 13 mm
- ▶ Materialeinsatz z. B. : Plattenwerkstoffe, Türen, Arbeitsplatten, Parkett und Laminat, Schalungen

Vorteil Nutzen

- ▶ Der Schwenkpunkt des KSS 300-Systems befindet sich seitlich an der Unterkante der Schiene - dadurch nur ein Risszeiger, egal in welcher Winkeleinstellung mit oder ohne Schiene.
- ▶ Die Handkreissäge lässt sich einfach per Knopfdruck von der Kappschiene trennen - separat ist sie mit allen Funktionen der MAFELL KSP-Serie ausgestattet.
- ▶ Ein fixer Anlegenocken und ein dank großer Skalierung exakt einstellbarer Anschlag - für präzise, winkelhaltige Gehrungsschnitte.

Beschreibung

Beim Innenausbau kommt es vor allem auf eines an: Präzision. Deshalb konzentriert sich die Kappschiene-Säge KSS 300 hier durch perfektes Handling auf alle wichtigen Funktionen.

Die 42er Handkreissäge sorgt in allen Situationen für Power und bleibt dank Magnesium-Druckguss mit 2,4 kg besonders handlich und federleicht.

Durch die feste Verbindung per Schnellverschluß von Handkreissäge mit KSS-Kappschiene ergibt sich eine hochfunktionelle Einhand-Kappschiene-Säge für Neigungs- und Gehrungsschnitte. Ein Rückholzug bringt die KSS 300 nach jedem Schnitt wieder in die Ausgangsposition.

Alles zusammen im T-MAX-Transportkoffer ergibt ein kompaktes Sägesystem - ideal für Schattenfugen, Längs-, Schräg-, Tauch- und Winkelschnitte oder auch für Freihandschnitte.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Flexi-Schiene FX 140

1,4 m mit Spanreißschutz



Schraubzwinde

zur Schienenfixierung am Werkstück



Führungseinrichtung S

maximale Schnittlänge 292 mm



Spänebeutel

komplett



Sägeblatt-HM

120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz



Sägeblatt-HM

120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz



Sägeblatt-HM

120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, TR, für Laminat



Sägeblatt-HM

120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, für Feinschnitte in Holz

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de