

Handkreissäge K 65 cc



Bestellnummer: 91B001

EAN: 4032689207650

▶ im Karton



Technische Daten

Schnitttiefe	mm
Schnitttiefe bei 45°	mm
Schwenkbereich	°
Nennleerlaufdrehzahl	1/min
Nennaufnahme	W
Universal-Motor	
Gewicht	kg

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z \square 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092487
- 1 Parallelanschlag
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087323

Anwendungsbeispiele



Die Spanführung wurde für das Schneiden von Holzfaserwerkstoffen konzipiert und optimiert. Auch bei Tauchschnitten in Faserrichtung bietet die herausragende Spanführung erhebliche Vorteile.



Per Voreinzug lässt sich die Pendelhaube bequem und einfach bedienen und sorgt bei Tauch- und Schrägschnitten für Komfort und Sicherheit.



Mit den MAFELL Führungslinien oder dem im Lieferumfang enthaltenen Parallelanschlag mit Millimeter-Skala können beispielsweise Terrassendielen exakt eingepasst werden.



Der FLIPPKEIL ermöglicht – auch ohne Abschrauben des Spaltkeils – einen sicheren, bequemen und einfachen Tauchschnitt.

Einsatzgebiet

- ▶ Quer- und Längsschnitte
- ▶ Schrägschnitte / Schifterschnitte bis 45°
- ▶ Kervenschnitte
- ▶ Tauchschnitte
- ▶ Abgratungen, Auskehlungen
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen

Vorteil Nutzen

- ▶ Durch das einzigartige Schwenksystem ist im Winkelbereich zwischen 0° und 45° immer eine Schnitttiefe von 53 mm erreichbar.
- ▶ Die Schnitttiefe der K 65 cc lässt sich von 8 bis 67 mm voreinstellen und fixieren.
- ▶ Der innovative Risszeiger folgt automatisch der Neigung der Maschine und zeigt so stets die richtige Schnittkante an.
- ▶ Mit der Nut in der Grundplatte können die im Sonderzubehör erhältlichen Führungseinrichtungen als Kappschiene-Säge verwendet werden.


Beschreibung


Mit der kompakten und extrem leistungsfähigen Handkreissäge K 65 cc erzielen Sie Schnitte bis zu 67 Millimetern Schnitttiefe in absoluter Topqualität. Und das mit dem besten Leistungsgewicht ihrer Klasse. Sie bietet alle Gewichts- und Handhabungsvorteile einer 55er-Maschine mit der Schnitttiefe einer 65er-Maschine.


Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.


Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.


Sonderzubehör / Werkzeuge


- 


Führungseinrichtung M
maximale Schnittlänge 400 mm
- 


Führungsschiene F 80
0,8 m lang
- 


Führungsschiene F 160
1,6 m lang
- 


Führungsschiene F 210
2,1 m lang
- 


Führungsschiene F 310
3,1 m lang
- 


Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen
- 

Winkelanschlag F-WA
- 

Führungsschientasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge
- 

Führungsschientaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM +
Führungsschientasche
- 

Endkappen F-EK
2 Stück
- 

Spannreißschutz F-SS 3,4M
3,4 m lang
- 

Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1
mit 1,3 m Schiene, Adapter für oben und unten,
Flexschlauch

- 

Führungseinrichtung ML
maximale Schnittlänge 770 mm
- 

Führungsschiene F 110
1,1 m lang
- 

Untergreifanschlag MF-UA
- 

Sägeblatt-HM
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z \square 16, WZ, für
Längsschnitte in Holz
- 

Sägeblatt-HM
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z \square 24, WZ, für
universellen Einsatz in Holz
- 

Sägeblatt-HM
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z \square 32, WZ, für
Feinschnitte in Holz
- 

Sägeblatt-HM
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z \square 56, WZ, für
Querschnitte in Holz
- 

Spänebeutel
- 

Führungsschientaschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM
+ Führungsschientasche
- 

Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang
- 

Spannzwingen F-SZ 180MM
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück
- 

Flexschlauch FXS-L
bis Länge 3,2 m

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de