

## Handkreissäge K 65 cc im T-MAX



Bestellnummer: 91B002

EAN: 4032689207667

► Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX



### Technische Daten

Schnitttiefe	mm
Schnitttiefe bei 45°	mm
Schwenkbereich	°
Nennleerlaufdrehzahl	1/min
Nennaufnahme	W
Universal-Motor	
Gewicht	kg

### Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z $\square$ 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092487
- 1 Parallelanschlag
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087323

## Anwendungsbeispiele



Die Spanführung wurde für das Schneiden von Holzfaserverwerkstoffen konzipiert und optimiert. Auch bei Tauchschnitten in Faserrichtung bietet die herausragende Spanführung erhebliche Vorteile.



Per Voreinzug lässt sich die Pendelhaube bequem und einfach bedienen und sorgt bei Tauch- und Schrägschnitten für Komfort und Sicherheit.



Mit den MAFELL Führungslinien oder dem im Lieferumfang enthaltenen Parallelanschlag mit Millimeter-Skala können beispielsweise Terrassendielen exakt eingepasst werden.



Der FLIPPKEIL ermöglicht – auch ohne Abschrauben des Spaltkeils – einen sicheren, bequemen und einfachen Tauchschnitt.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Quer- und Längsschnitte
- ▶ Schrägschnitte / Schifterschnitte bis 45°
- ▶ Kervenschnitte
- ▶ Tauchschnitte
- ▶ Abgratungen, Auskehlungen
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Durch das einzigartige Schwenksystem ist im Winkelbereich zwischen 0° und 45° immer eine Schnitttiefe von 53 mm erreichbar.
- ▶ Die Schnitttiefe der K 65 cc lässt sich von 8 bis 67 mm voreinstellen und fixieren.
- ▶ Der innovative Risszeiger folgt automatisch der Neigung der Maschine und zeigt so stets die richtige Schnittkante an.
- ▶ Mit der Nut in der Grundplatte können die im Sonderzubehör erhältlichen Führungseinrichtungen als Kappschiene-Säge verwendet werden.

## Beschreibung






















---

Mit der kompakten und extrem leistungsfähigen Handkreissäge K 65 cc erzielen Sie Schnitte bis zu 67 Millimetern Schnitttiefe in absoluter Topqualität. Und das mit dem besten Leistungsgewicht ihrer Klasse. Sie bietet alle Gewichts- und Handhabungsvorteile einer 55er-Maschine mit der Schnitttiefe einer 65er-Maschine.

Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.

Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.

## Sonderzubehör / Werkzeuge

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|    | <b>Führungseinrichtung M</b><br>maximale Schnittlänge 400 mm   |    | <b>Führungseinrichtung ML</b><br>maximale Schnittlänge 770 mm  |
|    | <b>Führungsschiene F 80</b><br>0,8 m lang  |    | <b>Führungsschiene F 110</b><br>1,1 m lang   |
|    | <b>Führungsschiene F 160</b><br>1,6 m lang   |    | <b>Untergreifanschlag MF-UA</b>  |
|    | <b>Führungsschiene F 210</b><br>2,1 m lang   |    | <b>Sägeblatt-HM</b><br>185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z $\square$ 16, WZ, für Längsschnitte in Holz            |
|    | <b>Führungsschiene F 310</b><br>3,1 m lang   |    | <b>Sägeblatt-HM</b><br>185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z $\square$ 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz     |
|   | <b>Verbindungsstück F-VS</b><br>zum Verbinden zweier Führungsschienen                                  |   | <b>Sägeblatt-HM</b><br>185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z $\square$ 32, WZ, für Feinschnitte in Holz             |
|  | <b>Winkelanschlag F-WA</b>   |  | <b>Sägeblatt-HM</b><br>185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z $\square$ 56, WZ, für Querschnitte in Holz             |
|  | <b>Führungsschientasche F 160</b><br>für Führungsschienen bis 1,6 m Länge                              |  | <b>Spänebeutel</b>   |
|  | <b>Führungsschientaschen-Set</b><br>2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM + Führungsschientasche          |  | <b>Führungsschientaschen-Set</b><br>F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + Führungsschientasche |
|  | <b>Endkappen F-EK</b><br>2 Stück   |  | <b>Haftprofil F-HP 6,8M</b><br>6,8 m lang  |
|  | <b>Spanreißschutz F-SS 3,4M</b><br>3,4 m lang  |  | <b>Spannzwingen F-SZ 180MM</b><br>2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück                          |
|  | <b>Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1</b><br>mit 1,3 m Schiene, Adapter für oben und unten, Flexschlauch |  | <b>Flexschlauch FXS-L</b><br>bis Länge 3,2 m   |

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)