

Exzentrerschleifer EVA 150 E / 5 im T-MAX - GB

Bestellnummer: 917741

EAN: 4032689186436

► Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX



Technische Daten

Schleiftellergröße Ø	mm
Nennleerlaufdrehzahl	1/min
Nennaufnahme	W
Gewicht	kg



Anwendungsbeispiele



Mit der niveauegleichenden Softauflage lassen sich beste Arbeitsergebnisse an konkaven und konvexen Flächen erzielen. Der Schaumstoffpad gleicht Unebenheiten aus und sorgt für gleichmäßige Schleifergebnisse.



Abranet® setzt neue Maßstäbe. Rund 24.000 Löcher in der Schleifscheibe sichern eine optimale Staubabsaugung. Weitere Vorteile: eine höhere Standzeit der Schleifscheibe.



Für einen Grobschliff ist der EVA 150 E / 5 die richtige Wahl. Hier sind die Voraussetzungen dank einem Schwinghub von 5 mm und 12.000 U/min optimal.

Einsatzgebiet

- ▶ Grob- und Feinschliff
- ▶ Lackzwischen Schliff
- ▶ Ebene Flächen
- ▶ Gewölbte Flächen
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Plattenwerkstoffe, Vollholz, Lack, Gips spachtel, funierte Flächen

Vorteil Nutzen

- ▶ Vibrations-Absorber entkoppeln den Griffbereich, sodass sich entstehende Vibrationen nicht auf den Anwender übertragen. Das schützt die Gesundheit und erlaubt ein angenehmes Arbeiten.
- ▶ Durch den ergonomisch geformten Zusatzhandgriff lässt sich der EVA 150 E mit beiden Händen bei jeder Schleifaufgabe optimal führen. Wird er nicht benötigt, kann er entfernt werden.
- ▶ Der einstellbare Kantenschutz des EVA 150 E verhindert nicht nur Beschädigungen des Werkstücks, er beugt auch Schäden am Schleifteller wirksam vor.
- ▶ Die leistungsstarke Eigenabsaugung ermöglicht in Verbindung mit der Multi-Lochung des Schleiftellers ein staubarmes und sicheres Arbeiten. So setzt sich das Schleifmittel weniger zu, der Schleifmittelverbrauch sinkt, das Arbeitsergebnis wird verbessert.

Beschreibung

Der EVA 150 E ist der Exzenterschleifer für hohen Abtrag, ein sauberes Arbeitsumfeld und beste Ergebnisse. So erhalten alle Holzarten und Plattenwerkstoffe, aber auch Lacke, Farben und Gips spachtel eine exzellente Oberfläche.

Er bietet Ihnen eine um 20 Prozent höhere Drehzahl als herkömmliche Exzenterschleifer. Das erhöht den Abtrag spürbar. Ihr Vorteil: Bei gleicher Oberflächenqualität sind Sie bis zu 20 % schneller am Ziel und sparen letztendlich Kosten.

Auch für den Dauereinsatz ist der neue Exzenterschleifer von MAFELL bestens geeignet. Der Schwingungsemissionswert des EVA 150 E liegt unter $2,5 \text{ m/s}^2$ und erlaubt deshalb einen Einsatz ohne Zeitlimit. Softgripeinlagen gewährleisten Ihnen in jeder Arbeitsposition die optimale Kontrolle über den Exzenterschleifer und sorgen für ein angenehmes, sicheres „Griffgefühl“.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Schleifmittel Abranet®
HD P 60, kletthaftend, Ø 150 mm, mit
Schutzauflage in jeder Packung, 20 Stück



Schleifmittel Abranet®
P 80, Ø 150 mm, 35 Stück mit Schutzauflage in
jeder Packung



Schleifmittel Abranet®
P 100, Ø 150 mm, 40 Stück mit Schutzauflage
in jeder Packung



Schleifmittel Abranet®
P 120, Ø 150 mm, 40 Stück mit Schutzauflage
in jeder Packung



Schleifmittel Abranet®
P 150, Ø 150 mm, 40 Stück mit Schutzauflage
in jeder Packung



Schleifmittel Abranet®
P 180, Ø 150 mm, 40 Stück mit Schutzauflage
in jeder Packung



Schleifmittel Abranet®
P 240, Ø 150 mm, 40 Stück mit Schutzauflage
in jeder Packung



Schleifmittel Abranet®
P 320, Ø 150 mm, 40 Stück mit Schutzauflage
in jeder Packung



Schutzauflage EVA-SA
Ø 150 mm



Softauflage SAL-1
kletthaftend, für gewölbte Flächen



Universal Filter Beutel UFB-1
5 Stück



Schleifteller EVA-ST-S
soft



Schleifteller EVA-ST-H
hard

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de