

## Multifräse MF 26 cc AF-MAX im T-MAX

Bestellnummer: 917801

EAN: 4032689184142

- ▶ Mit Aluverbundfräser MF-AF 90
- ▶ Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX



### Technische Daten

Frästiefe	mm
Nennleerlaufdrehzahl	1/min
Nennaufnahme	W
Universal-Motor	
Gewicht	kg

### Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, für Feinschnitte in Holz; Best. Nr. 092559
- 1 Aluverbundfräser MF-AF 90, für 90° V-Nuten bis 8 mm Frästiefe (inkl. 2 Positionsanzeiger und 1 Späneabweiser); Best. Nr. 206076
- 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 206038
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087323

## Anwendungsbeispiele



Mit dem Verstellnuter MF-VN 25 können Nuten für Stellbretter oder Versorgungsleitungen effektiv und schnell eingefräst werden.



Der Alufräser MF-AF 90 eignet sich für Fräskantentechniken wie sie im Fassadenbau oder bei Werbeschildern zum Einsatz kommen.



Mit dem Gipskartonfräser MF-GF 90/15 lassen sich 90°-V-Nuten staubarm fräsen, damit kann eine stabile Eckverkleidung hergestellt werden.



3 Schlitz pro Arbeitsgang mit dem MF-SE 3. Mit dieser Biegetechnik lassen sich schnell und einfach gebogene Werkstücke herstellen.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Längs- und Quernuten
- ▶ V-Nuten
- ▶ Falt- und Biegetechnik für Gipskarton
- ▶ Fräskanttechnik für Aluverbundplatten
- ▶ Materialeinsatz: Vollholz, MDF, Gipskarton, Aluverbundplatten

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Über eine zusätzliche Stellschraube kann die Frästiefe nach Skala 1/10 millimetergenau justiert werden.
- ▶ Zusätzliche Präzisionssicherheit - der Gleiter läuft auf der Materialoberfläche, somit verhindert er das Kippen und gibt der MF 26 cc auch beim Einsatz auf der Führungsschiene F eine sichere Position.
- ▶ Das Öffnen der Schutzhaube ist mit nur einem Handgriff erledigt. Dabei wird automatisch die Einschaltperre, sowie die Sägeblatтарretierung aktiviert.
- ▶ Mit oder ohne Schiene – durch einfaches Drehen des Zeigers wird auf der Frästiefenskala immer die exakte Tiefe angezeigt.
- ▶ Mit der Nut in der Grundplatte können die im Sonderzubehör erhältlichen Führungseinrichtungen verwendet werden.

## Beschreibung

---

Die Bauweise der MF 26 cc besticht durch extrem robuste, hochwertige und präzise gefertigte Bauteile, wie z. B. das leichte Magnesium-Druckgussgehäuse oder die stoßfesten, glasfaserverstärkten Kunststoffteile.

Die Multifräse MF 26 cc kann bis zu 26 mm auf der Führungsschiene auch mit einem Sägeblatt eingesetzt werden.

Was für das Sägen gilt, gilt auch für das Fräsen. Echte Fräspräzision lässt sich am besten mit dem Führungsschienen-System F umsetzen.

Stufenlose Drehzahleinstellung bis zu 6250 1/min. Für das Fräsen, Sägen und Schlitzen in verschiedensten Materialien.

## Sonderzubehör / Werkzeuge

	<b>Führungseinrichtung M</b> maximale Schnittlänge 400 mm		<b>Führungseinrichtung ML</b> maximale Schnittlänge 770 mm
	<b>Absaugschlauch LW 35, 4 m</b> antistatisch zur Bearbeitung von Massivholz		<b>Führungsschiene F 80</b> 0,8 m lang
	<b>Rückschlagstopp verp. F-RS</b>		<b>Führungsschiene F 110</b> 1,1 m lang
	<b>Führungsschiene F 160</b> 1,6 m lang		<b>Untergreifanschlag MF-UA</b>
	<b>Führungsschiene F 210</b> 2,1 m lang		<b>Verstellnutter MF-VN 25</b> Fräsbreite 15,4 - 25 mm
	<b>Führungsschiene F 310</b> 3,1 m lang		<b>Hartmetall-Wendeplatte</b>
	<b>Fasennmesser</b>		<b>Verbindungsstück F-VS</b> zum Verbinden zweier Führungsschienen
	<b>Winkelanschlag F-WA</b>		<b>Gipskartonfräser MF-GF 45</b> für 45° V-Nuten bis 15 mm Frästiefe (inkl. 2 Positionsanzeiger)
	<b>Führungsschientasche F 160</b> für Führungsschienen bis 1,6 m Länge		<b>Gipskartonfräser MF-GF 90/15</b> für 90° V-Nuten bis 15 mm Frästiefe (inkl. 2 Positionsanzeiger)
	<b>Führungsschientaschen-Set</b> 2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM + Führungsschientasche		<b>Hartmetall-Wendeplatte</b>
	<b>Führungsschientaschen-Set</b> F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + Führungsschientasche		<b>Aluverbundfräser MF-AF 90</b> für 90° V-Nuten bis 8 mm Frästiefe (inkl. 2 Positionsanzeiger + 1 Späneabweiser)
	<b>Endkappen F-EK</b> 2 Stück		<b>Aluverbundfräser MF-AF 135</b> für 135° V-Nuten bis 8 mm Frästiefe (inkl. 2 Positionsanzeiger + 1 Späneabweiser)
	<b>Haftprofil F-HP 6,8M</b> 6,8 m lang		<b>Schlitzeinheit MF-SE 3</b> für 3-fach Schlitz bis 26 mm auf Führungsschiene F
	<b>Sägeblatt-HM</b> 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz		<b>Spanreißschutz F-SS 3,4M</b> 3,4 m lang
	<b>Sägeblatt-HM</b> 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 12, WZ, für		<b>Spannzwinde F-SZ 180MM</b> 2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück



Längsschnitte in Holz





## Sägeblatt-HM

120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, TR, für Laminat



## Sägeblatt-HM

120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, für  
Feinschnitte in Holz

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)