

Absauggerät S 35 M

Bestellnummer: 91C401

EAN: 4032689221175

▶ im Karton



Technische Daten

Behältervolumen	l
Behältervolumen bei Wasser	l
Absaugstutzen Innen-Ø	mm
Absaugstutzen Außen-Ø	mm
Abmessungen (B x L x H)	mm
Universal-Motor	
Unterdruck	mbar
Volumenstrom	m ³ /h
Nennaufnahme	W
Gewicht ohne MAX-Halter	kg
Gewicht mit MAX-Halter	kg

Lieferumfang

1 Absaugschlauch 4 m, Ø 27 mm, Weichkonus Ø 35 mm, Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonette, antistatisch ; Best. Nr. 093684

1 Faltenfilter-Kassette, 1 Paar ,Polyester nanobeschichtet (6000 cm²); Best. Nr. 093720

1 MAX-Halter

1 PE-Entsorgungsbeutel FB 35

1 Anschlussleitung 8 m

Anwendungsbeispiele



Neuer Drehschieber am Auslassstutzen wodurch zukünftig auch PE-Entsorgungsbeutel genutzt werden können.



Neue Zusatzfunktion: Einfachere und sicherere Schlauchaufwicklung durch integrierter Kabelhaken mit Steckerarretierung an der Adapterplatte.



Der Schlauch ist antistatisch. Dadurch ist der Anwender vor elektronischer Aufladung (Stromschläge) sicher und verringert das Anheften von Staubrückständen am Schlauch.



Das besonders effektive Filtersystem mit automatischer Filterabreinigung wurde speziell auf die Arbeit mit Elektrowerkzeugen abgestimmt.

Einsatzgebiet

- ▶ Nass- und Trockensaugen
- ▶ Absaugen von Arbeitsabfällen
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Feinstaub, Staub, Späne, Flüssigkeiten

Vorteil Nutzen

- ▶ Übersichtliche Bedienungsmöglichkeiten auf der Frontseite mit Einstellung des gewünschten Absaugmodus und Schlauchdurchmessers.
- ▶ Dauerhaftes Arbeiten ohne Unterbrechung. Dank modernster Filterabreinigungstechnik steht auch während der automatischen Abreinigung des Hauptfilters eine konstant hohe Saugleistung.
- ▶ Dank einer speziellen Beschichtung setzt sich der Filter noch weniger zu. In Kombination mit der äußerst wirksamen Abreinigungstechnik können selbst große Mengen an Feinstaub dauerhaft und problemlos abgesaugt werden.
- ▶ Neue hochwertige Adapterplatte (MAX-Halter) für Aufnahme von allen Systainergenerationen und LBOXX.

Beschreibung

Der neu überarbeitete S 35 M (leichter, leistungsfähiger und funktionaler) verbindet exzellente Absaugqualität mit hohem Anwendungskomfort. Dank Permanent Clean, nanobeschichtetem Hauptfilter und der intelligente Sensortechnik iPulse können problemlos alle Stäube der Staubklasse M dauerhaft und zuverlässig abgesaugt werden.

Eine spezielle Sensortechnik überwacht den Verschmutzungsgrad des Filters. Dies hat den Vorteil, dass eine Abreinigung nur bei tatsächlich verschmutztem Filter erfolgt und nicht in festen Intervallen oder wenn z. B. der Absaugschlauch verstopft oder abgeknickt ist.

Die MAFELL-Absauggeräte sind dank Ein-/Ausschaltautomatik für das Absaugen von Elektrowerkzeugen aller Hersteller geeignet. Auch für das Aufsaugen von Flüssigkeiten bieten sich alle MAFELL-Varianten an.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Absaugschlauch 4 m
Ø 27 mm mit Weichkonus 35 mm,
Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonett, antistatisch



Absaugschlauch 5 m
Ø 35 mm mit Weichkonus 35 mm,
Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonett, antistatisch



Handabsaugset D 35
2 Griffstücke, 1 Bodendüse, 1 Handstück, 1
Schlauch D 35, 2,5 m



Faltenfilter-Kassette
1 Paar, Polyester (8600 cm²)



Faltenfilter-Kassette
1 Paar, Polyester nanobeschichtet (6000 cm²)



Vlies-Filterbeutelsatz V-FB 35
5 Stück verpackt



PE-Entsorgungsbeutel PE-FB 35
5 Stück verpackt



Reduzierstück
58 / 35 mm



Maschinenhalterung S200-MH



Kabelfix K-FIX
2 Stück



Spänesack S 200
2 Stück



Absaugschlauch 5 m
Ø 49 mm mit Aufnahme 58 mm, Ø 66 mm
Bajonett, statisch



Volumensauger S 200

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de