

## Absauggerät S 25 L

Bestellnummer: 91C201

EAN: 4032689221106

▶ im Karton



### Technische Daten

Behältervolumen	l
Behältervolumen bei Wasser	l
Absaugstutzen Innen-Ø	mm
Absaugstutzen Außen-Ø	mm
Abmessungen (B x L x H)	mm
Universal-Motor	
Unterdruck	mbar
Volumenstrom	m <sup>3</sup> /h
Nennaufnahme	W
Gewicht	kg

### Lieferumfang

1 Faltenfilter-Kassette, 1 Paar, Polyester (8600cm<sup>2</sup>); Best. Nr. 093674

1 Absaugschlauch 4 m, Ø 27 mm, Weichkonus Ø 35 mm, Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonette, antistatisch ; Best. Nr. 093684

1 Vlies-Filterbeutel, Nutzvolumen 21 l

1 Anschlussleitung 8 m; Best. Nr. 078207

## Anwendungsbeispiele

---



Der Schlauch ist antistatisch. Dadurch ist der Anwender vor elektronischer Aufladung (Stromschläge) sicher und verringert das Anheften von Staubrückständen am Schlauch.



Das besonders effektive Filtersystem mit automatischer Filterabreinigung wurde speziell auf die Arbeit mit Elektrowerkzeugen abgestimmt.



Neuer Drehschieber am Auslassstutzen wodurch zukünftig auch PE-Entsorgungsbeutel genutzt werden können.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Nass- und Trockensaugen
- ▶ Absaugen von Arbeitsabfällen
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Feinstaub, Staub, Späne, Flüssigkeiten

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Gut erreichbar auf der Frontseite befindet sich der Ein- und Ausschalter mit Schalter für Rüttler-Automatik und Impuls-Filterabreinigung/Rüttler sowie der Drehzahlregler zur Anpassung der Saugkraft und die Volumenstromanzeige.
- ▶ Beim Saugen von Flüssigkeiten stoppt der Sauger automatisch nach Erreichen der maximalen Füllhöhe den Saugvorgang ab.
- ▶ Schnellverschluss mit zusätzlicher Sicherung.

## Beschreibung

---

Der neu überarbeitete S 25 L (leichter und leistungsfähiger) verbindet exzellente Absaugqualität mit hohem Anwendungskomfort.

Eine mikroprozessorgesteuerte Elektronik sorgt bei allen Geräten für sicheres und effizientes Arbeiten. Dazu zählt der geräte- und stromkreisschonende Sanftanlauf sowie die Nachlaufautomatik, die das Freisaugen des Schlauches nach dem Abschalten garantiert. Zusätzlich lässt sich per Drehzahlregelung die Saugkraft stets an die entsprechende Verschmutzung und den Schlauchdurchmesser anpassen.

Das Absauggerät S 25 L ist Staubklasse-L-geprüft und kann durch das hohe Staubrückhaltevermögen (99 %) als Standard Industrie- und Gewerbesauger eingesetzt werden.

Das Hochleistungs-Motorgebläse mit Bypass-Kühlung sorgt für eine hohe Lebensdauer des Gerätes. Ideal fürs Nass- und Trockensaugen.

Die MAFELL-Absauggeräte sind dank Ein-/Ausschaltautomatik für das Absaugen von Elektrowerkzeugen aller Hersteller geeignet. Auch für das Aufsaugen von Flüssigkeiten bieten sich alle MAFELL-Varianten an.

## Sonderzubehör / Werkzeuge

---



**Absaugschlauch 4 m**  
Ø 27 mm mit Weichkonus 35 mm,  
Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonett, antistatisch



**Absaugschlauch 5 m**  
Ø 35 mm mit Weichkonus 35 mm,  
Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonett, antistatisch



**Handabsaugset D 35**  
2 Griffstücke, 1 Bodendüse, 1 Handstück, 1  
Schlauch D 35, 2,5 m



**Faltenfilter-Kassette**  
1 Paar, Polyester (8600 cm<sup>2</sup>)



**Vlies-Filterbeutelsatz V-FB 35**  
5 Stück verpackt



**PE-Entsorgungsbeutel PE-FB 35**  
5 Stück verpackt



**Reduzierstück**  
58 / 35 mm



**Absaugschlauch 5 m**  
Ø 49 mm mit Aufnahme 58 mm, Ø 66 mm  
Bajonett, statisch

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)