

## Exzentrerschleifer EVA 150 E / 3 im T-MAX - GB

Bestellnummer: 917721

EAN: 4032689186412

► Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX



### Technische Daten

---

Schleiftellergröße Ø	mm
Nennleerlaufdrehzahl	1/min
Nennaufnahme	W
Gewicht	kg

□

## Anwendungsbeispiele

---



Mit der niveausgleichenden Softauflage lassen sich beste Arbeitsergebnisse an konkaven und konvexen Flächen erzielen. Der Schaumstoffpad gleicht Unebenheiten aus und sorgt für gleichmäßige Schleifergebnisse.



Abranet® setzt neue Maßstäbe. Rund 24.000 Löcher in der Schleifscheibe sichern eine optimale Staubabsaugung. Weitere Vorteile: eine höhere Standzeit der Schleifscheibe.



Für Feinschliff oder einen Lackzwischen Schliff eignet sich besonders der EVA 150 E□/□3 mit seinem Schwinghub von 3 mm.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Grob- und Feinschliff
- ▶ Lackzwischen Schliff
- ▶ Ebene Flächen
- ▶ Gewölbte Flächen
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Plattenwerkstoffe, Vollholz, Lack, Gipsputz, funierte Flächen

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Vibrations-Absorber entkoppeln den Griffbereich, sodass sich entstehende Vibrationen nicht auf den Anwender übertragen. Das schützt die Gesundheit und erlaubt ein angenehmes Arbeiten.
- ▶ Durch den ergonomisch geformten Zusatzhandgriff lässt sich der EVA 150 E mit beiden Händen bei jeder Schleifaufgabe optimal führen. Wird er nicht benötigt, kann er entfernt werden.
- ▶ Der einstellbare Kantenschutz des EVA 150 E verhindert nicht nur Beschädigungen des Werkstücks, er beugt auch Schäden am Schleifteller wirksam vor.
- ▶ Die leistungsstarke Eigenabsaugung ermöglicht in Verbindung mit der Multi-Lochung des Schleiftellers ein staubarmes und sicheres Arbeiten. So setzt sich das Schleifmittel weniger zu, der Schleifmittelverbrauch sinkt, das Arbeitsergebnis wird verbessert.

## Beschreibung

---

Der EVA 150 E ist der Exzentrerschleifer für hohen Abtrag, ein sauberes Arbeitsumfeld und beste Ergebnisse. So erhalten alle Holzarten und Plattenwerkstoffe, aber auch Lacke, Farben und Gipsputz eine exzellente Oberfläche.

Er bietet Ihnen eine um 20 Prozent höhere Drehzahl als herkömmliche Exzentrerschleifer. Das erhöht den Abtrag spürbar. Ihr Vorteil: Bei gleicher Oberflächenqualität sind Sie bis zu 20% schneller am Ziel und sparen letztendlich Kosten.

Auch für den Dauereinsatz ist der neue Exzentrerschleifer von MAFELL bestens geeignet. Der Schwingungsemissionswert des EVA 150 E liegt unter  $2,5 \text{ m/s}^2$  und erlaubt deshalb einen Einsatz ohne Zeitlimit. Softgripeinlagen gewährleisten Ihnen in jeder Arbeitsposition die optimale Kontrolle über den Exzentrerschleifer und sorgen für ein angenehmes, sicheres „Griffgefühl“.

## Sonderzubehör / Werkzeuge

---



**Schleifmittel Abranet®**  
HD P 60, kletthaftend, Ø 150 mm, mit  
Schutzauflage in jeder Packung, 20 Stück



**Schleifmittel Abranet®**  
P 80, Ø 150 mm, 35 Stück mit Schutzauflage in  
jeder Packung



**Schleifmittel Abranet®**  
P 100, Ø 150 mm, 40 Stück mit Schutzauflage  
in jeder Packung



**Schleifmittel Abranet®**  
P 120, Ø 150 mm, 40 Stück mit Schutzauflage  
in jeder Packung



**Schleifmittel Abranet®**  
P 150, Ø 150 mm, 40 Stück mit Schutzauflage  
in jeder Packung



**Schleifmittel Abranet®**  
P 180, Ø 150 mm, 40 Stück mit Schutzauflage  
in jeder Packung



**Schleifmittel Abranet®**  
P 240, Ø 150 mm, 40 Stück mit Schutzauflage  
in jeder Packung



**Schleifmittel Abranet®**  
P 320, Ø 150 mm, 40 Stück mit Schutzauflage  
in jeder Packung



**Schutzauflage EVA-SA**  
Ø 150 mm



**Softauflage SAL-1**  
kletthaftend, für gewölbte Flächen



**Universal Filter Beutel UFB-1**  
5 Stück



**Schleifteller EVA-ST-S**  
soft



**Schleifteller EVA-ST-H**  
hard

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)