

## Absauggerät S 25 M - GB 230 V

Bestellnummer: 91C321

EAN: 4032689221151

► im Karton



### Technische Daten

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Absaugstutzen Innen-Ø      | mm   |
| Absaugstutzen Außen-Ø      | mm   |
| Universal-Motor            |      |
| Behältervolumen            | l    |
| Behältervolumen bei Wasser | l    |
| Abmessungen (B x L x H)    | mm   |
| Gewicht ohne MAX-Halter    | kg   |
| Gewicht mit MAX-Halter     | kg   |
| Unterdruck                 | mbar |
| Volumenstrom               | m³/h |
| Nennaufnahme               | W    |

### Lieferumfang

1 Absaugschlauch 4 m, Ø 27 mm, Weichkonus Ø 35 mm, Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonette, antistatisch ; Best. Nr. 093684

1 Faltenfilter-Kassette, 1 Paar, Polyester (8600cm²); Best. Nr. 093674

1 MAX-Halter

1 Vlies-Filterbeutel, Nutzvolumen 21 l

1 Anschlussleitung 8 m; Best. Nr. 176030

## Anwendungsbeispiele



Der auf dem Absauggerät befestigte T-MAX kann als Auflage für kleinere Werkstücke eingesetzt werden.



Das besonders effektive Filtersystem mit automatischer Filterabreinigung wurde speziell auf die Arbeit mit Elektrowerkzeugen abgestimmt.



Neuer Drehschieber am Auslassstutzen wodurch zukünftig auch PE-Entsorgungsbeutel genutzt werden können.



Neue Zusatzfunktion: Einfachere und sicherere Schlauchaufwicklung durch integrierter Kabelhaken mit Steckerarretierung an der Adapterplatte.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Nass- und Trockensaugen
- ▶ Absaugen von Arbeitsabfällen
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Staub, Späne, Flüssigkeiten

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Übersichtliche Bedienungsmöglichkeiten auf der Frontseite mit Einstellung des gewünschten Absaugmodus und Schlauchdurchmessers.
- ▶ Neue hochwertige Adapterplatte (MAX-Halter) für Aufnahme von allen Systainergenerationen und LBOXX.
- ▶ Schnellverschluss mit zusätzlicher Sicherung.

## Beschreibung

---

Der neu überarbeitete S 25 M (leichter, leistungsfähiger und funktionaler) verbindet exzellente Absaugqualität mit hohem Anwendungskomfort.

Eine mikroprozessorgesteuerte Elektronik sorgt bei allen Geräten für sicheres und effizientes Arbeiten. Dazu zählt der geräte- und stromkreisschonende Sanftanlauf sowie die Nachlaufautomatik, die das Freisaugen des Schlauches nach dem Abschalten garantiert. Zusätzlich lässt sich per Drehzahlregelung die Saugkraft stets an die entsprechende Verschmutzung und den Schlauchdurchmesser anpassen.

Das Absauggerät S 25 M ist Staubklasse-M-geprüft und kann durch das hohe Staubrückhaltevermögen (99,9%) als Standard Industrie- und Gewerbesauger eingesetzt werden.

Das Hochleistungs-Motorgebläse mit Bypass-Kühlung sorgt für eine hohe Lebensdauer des Gerätes. Ideal fürs Nass- und Trockensaugen.

Die MAFELL-Absauggeräte sind dank Ein-/Ausschaltautomatik für das Absaugen von Elektrowerkzeugen aller Hersteller geeignet. Auch für das Aufsaugen von Flüssigkeiten bieten sich alle MAFELL-Varianten an.

## Sonderzubehör / Werkzeuge

---



**Absaugschlauch 4 m**  
Ø 27 mm mit Weichkonus 35 mm,  
Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonett, antistatisch



**Absaugschlauch 5 m**  
Ø 35 mm mit Weichkonus 35 mm,  
Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonett, antistatisch



**Handabsaugset D 35**  
2 Griffstücke, 1 Bodendüse, 1 Handstück, 1  
Schlauch D 35, 2,5 m



**Faltenfilter-Kassette**  
1 Paar, Polyester (8600 cm<sup>2</sup>)



**T-MAX**  
Transportkoffer Gr. IV



**Vlies-Filterbeutelsatz V-FB 35**  
5 Stück verpackt



**PE-Entsorgungsbeutel PE-FB 35**  
5 Stück verpackt



**Reduzierstück**  
58 / 35 mm



**Absaugschlauch 5 m**  
Ø 49 mm mit Aufnahme 58 mm, Ø 66 mm  
Bajonett, statisch

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)