DuoDübler DDF 40 MidiMAX im T-MAX



Bestellnummer: 918601

EAN: 4032689202532

- Leichtes Handling, dank neuartiger Ergonomie
- Patentiertes Anschlagsystem
- Flache Bauform mit ebener Grundplatte

Technische Daten

Bohrtiefe	mm
Bohrerabstand	mm
Werkzeugaufnahme Ø	mm
Werkzeug-Ø max.	mm
Werkzeug-Ø min.	mm
Schwenkbereich	°
Nennleerlaufdrehzahl	1/min
Nennaufnahme	W
Absauganschluss Ø	mm
Gewicht	kg
Abmessungen (B x L x H)	mm
Universal-Motor	

Lieferumfang

1 Zusatzauflage ZA
1 Zusatzanschlag-Set ZAG
1 Absaugstutzen
1 Positionszeiger PAZ
2 Anti-Rutschmatten (265 x 175 mm); Best. Nr. 095063

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

1 Leimflasche 250 ml (ohne Inhalt); Best. Nr. 095059
1 Sechskantschlüssel mit Griff; Best. Nr. 093282
1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 077015
2 Dübelbohrer-HW 8 mm
1 VE Rundholzdübel 8 x 30 mm, 200 Stück

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Anwendungsbeispiele



Der DDF 40 verfügt über eine flache Bauform mit ebener Grundplatte. Dadurch verbindet er das einfache Handling einer Flachdübelfräse mit allen Vorteilen einer Dübel-Verbindung.



Das patentierte Anschlagsystem mit gefederten Anschlagstiften in der Grundplatte wurde einfach für den neuen Seitenanschlag SA 320 adaptiert.



Bohrungen im 32-mm- Raster gehören zum Profi-Alltag. Mit dem DDF 40 lassen sich problemlos auch 32-mm-Lochreihen und-Beschlagbohrungen setzen – und dadurch komplette Möbel montieren.



Die bewährte Doppellochtechnik verhindert, dass sich Werkstücke nach dem Zusammenfügen gegeneinander verdrehen können. Dadurch wird das Ausrichten der Werkstücke überflüssig.

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Einsatzgebiet

- Lochreihen
- Bohren von Beschlägen
- Ideal geeignet für Korpusbau, Treppenbau, Werkstatt und Montage
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe
- Verbindungen jeglicher Art von 3 - 12 mm

Vorteil Nutzen

- Die Höhe des Schwenkanschlags lässt sich per Drehrad und Skala maßgenau bis 62 mm in der Höhe einstellen. Gängige Maße können per Revolveranschlag voreingestellt werden.
- Mit den beiden federnden Anschlagstiften in der Grundplatte können Bohrungen im festen Abstand von 15,5 mm zur Werkstückkante gesetzt werden: wiederholbar sowie ohne Ausmessen und Anreißen.
- Das ergonomisch durchdachte Motorgehäuse mit Griffmulde vorne und Griffhöcker hinten ermöglicht bei jedem Einsatz eine ideale Griffposition und zugleich eine optimale Krafteinleitung.
- Der Schwenkanschlag wird beidseitig geführt und mit nur einer Einstellschraube zentral geklemmt. Für Gehrungsverbindungen lässt er sich stufenlos von 0 bis 90 Grad schwenken. Raststellungen bei 22,5°, 45° und 67,5° sind vorgegeben.

Beschreibung

Mit dem DuoDübler DDF 40 wird das Setzen hochpräziser Dübellöcher noch einfacher und effizienter. Er steht für ein extrem breites Einsatzspektrum, leichtes Handling dank neuartiger Ergonomie sowie absolut formschlüssige, stabile Verbindungen.

Ob Werkstatt oder Montage: Eine höhere Verbindungsqualität lässt sich mit einer handgeführten Maschine nicht erreichen.

Ob Außenecke, Mittelwand oder Lochreihe: Der DDF 40 ermöglicht nicht nur die Präzision einer Stationärmaschine, sondern schafft das mit Standard-Rundholzdübeln auch besonders kostengünstig.

Außerdem ist dank Doppellochtechnik schon bei der Montage eine extrem hohe Stabilität gewährleistet.

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Sonderzubehör / Werkzeuge



Dübelbohrer-HS
Ø 3 mm



Dübelbohrer-HW
Ø 6 mm



Dübelbohrer-HW
Ø 8 mm



Dübelbohrer-HW
Ø 8,2 mm



Dübelbohrer-HW
Ø 10,1 mm



Dübelbohrer-HW
Ø 12 mm



Anti-Rutschmatte
2 Stück



Leistenanschlag LA
Zum Bohren schmaler Leisten von 14 – 48 mm.



Dübelbohrer-HW
Ø 5 mm



Dübelbohrer-HW
Ø 6,1 mm



Dübelbohrer-HW
Ø 8,1 mm



Dübelbohrer-HW
Ø 10 mm



Dübelbohrer-HW
Ø 10,2 mm



Dübelbohrer-HW
Ø 12,2 mm



Seitenanschlag-Set SA 320
Mit Untergreifanschlag. Für große Randabstände von 105 – 320 mm.

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email:mafell@mafell.de