Handkreissäge K 65 cc im T-MAX - GB 110 V

Bestellnummer: 91B032

EAN: 4032689207728

- Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX

Technische Daten

Schnitttiefe	mm
Schnitttiefe bei 45°	mm
Schwenkbereich	°
Nennleerlaufdrehzahl	1/min
Universal-Motor	
Nennaufnahme	W
Gewicht	kg

Lieferumfang

1 Sägeblatt-HM 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z□24, WZ, für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092487
1 Parallelanschlag
1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
1 Anschlussleitung 4 m - GB 110 V; Best.-Nr. 087803

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Anwendungsbeispiele

Die Spanführung wurde für das Schneiden von Holzfaserwerkstoffen konzipiert und optimiert. Auch bei Tauchschnitten in Faserrichtung bietet die herausragende Spanführung erhebliche Vorteile.

Per Voreinzug lässt sich die Pendelhaube bequem und einfach bedienen und sorgt bei Tauch- und Schrägschnitten für Komfort und Sicherheit.

Mit den MAFELL Führungslinealen oder dem im Lieferumfang enthaltenen Parallelanschlag mit Millimeter-Skala können beispielsweise Terrassendielen exakt eingepasst werden.

Der FLIPPKEIL ermöglicht – auch ohne Abschrauben des Spaltkeils – einen sicheren, bequemen und einfachen Tauchschnitt.

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Einsatzgebiet

- Quer- und Längsschnitte
- Schrägschnitte / Schifterschnitte bis 45°
- Kervenschnitte
- Tauchschnitte
- Abgratungen, Auskehlungen
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen

Vorteil Nutzen

- Durch das einzigartige Schwenksystem ist im Winkelbereich zwischen 0° und 45° immer eine Schnitttiefe von 53 mm erreichbar.
- Die Schnitttiefe der K 65 cc lässt sich von 8 bis 67 mm voreinstellen und fixieren.
- Der innovative Risszeiger folgt automatisch der Neigung der Maschine und zeigt so stets die richtige Schnittkante an.
- Mit der Nut in der Grundplatte können die im Sonderzubehör erhältlichen Führungseinrichtungen als Kappschienen-Säge verwendet werden.

Beschreibung

Mit der kompakten und extrem leistungsfähigen Handkreissäge K□65□cc erzielen Sie Schnitte bis zu 67 Millimetern Schnitttiefe in absoluter Topqualität. Und das mit dem besten Leistungsgewicht ihrer Klasse. Sie bietet alle Gewichts- und Handhabungsvorteile einer 55er-Maschine mit der Schnitttiefe einer 65er-Maschine.

Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.

Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Sonderzubehör / Werkzeuge

Führungseinrichtung M
maximale Schnittlänge 400 mm

Führungsschiene F 80
0,8 m lang

Führungsschiene F 160
1,6 m lang

Führungsschiene F 210
2,1 m lang

Führungsschiene F 310
3,1 m lang

Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen

Winkelanschlag F-WA

Führungsschienentasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge

Führungsschienentaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM + Führungsschienentasche

Endkappen F-EK
2 Stück

Spanreißschutz F-SS 3,4M
3,4 m lang

Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1
mit 1,3 m Schiene, Adapter für oben und unten, Flexschlauch

Führungseinrichtung ML
maximale Schnittlänge 770 mm

Führungsschiene F 110
1,1 m lang

Untergreifanschlag MF-UA

Sägeblatt-HM
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z□16, WZ, für Längsschnitte in Holz

Sägeblatt-HM
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z□24, WZ, für universellen Einsatz in Holz

Sägeblatt-HM
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z□32, WZ, für Feinschnitte in Holz

Sägeblatt-HM
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z□56, WZ, für Querschnitte in Holz

Spänebeutel

Führungsschienentaschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + Führungsschienentasche

Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang

Spannzwinge F-SZ 180MM
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück

Flexschlauch FXS-L
bis Länge 3,2 m

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email:mafell@mafell.de