

Zimmerei-Kettensäge ZSX Ec / 400 HM



Bestellnummer: 925502

EAN: 4032689160788

► im Karton



Technische Daten

Schnitttiefe	mm
Schnitttiefe bei 45°	mm
Schnitttiefe bei 60°	mm
Beidseitig schwenkbar	°
Nennleerlaufdrehzahl	1/min
Nennaufnahme	W
Gewicht	kg

Universal-Motor

Lieferumfang

- 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 204591
- 2 Feinschnittkette HM 400 für ZSX Ec / 400 HM; Best. Nr. 006972
- 1 Kombi-Schraubenschlüssel 6 mm; Best. Nr. 093272
- 1 Anschlussleitung 10 m; Best. Nr. 087612

Anwendungsbeispiele



Idealer Einsatzbereich z.B. für Schifferschnitte. Die Universalführung im Sonderzubehör.



Beste Schnittqualität mit der ZSX Ec.



Gut ablesbare Skala. Standard Neigungswinkel können mittels Rastfunktion schnell und einfach eingestellt werden.



Die optimal platzierten Handgriffe bieten mit Softgrip maximalen Bedienkomfort. Ein-/Ausschalter und Einschaltsperr sind im hinteren Handgriff integriert.

Einsatzgebiet

- ▶ Quer- und Längsschnitte
- ▶ Schrägschnitte bis 60°
- ▶ Allgemeine Abbundarbeiten
- ▶ Schifterschnitte bis 60°
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimbinder, Dämmstoff

Vorteil Nutzen

- ▶ Mit 3000 W CUprex Motor, optimierter Digital-Elektronik und neuentwickelter Steuertechnik.
- ▶ Im Sonderzubehör - die Schifterschiene für passgenaue Einzelbearbeitung wie Schifter- und Pfettenabschnitte.
- ▶ Ausgezeichnetes Handling und optimaler Komfort - dank geringem Gewicht und Einschaltsperrung direkt am Handgriff integriert.
- ▶ Doppelte Schwenkführung - für präzise Winkelschnitte.
- ▶ Ausgezeichnete Schnittergebnisse - dank MAFELL-Spezial-Sägekette.

Beschreibung

Überzeugende Schniteigenschaft in nicht gekannter Qualität, durch MAFELL-Spezialkette und exakter Kettenführung auf der Schiene.

Die ZSX Ec ist beidseitig bis 60° schwenkbar. Über die zuschaltbare Rastfunktion können standard Winkelmaße wie 0/90° und beidseitig 45° schnell und einfach eingestellt werden.

Die Motor-Kühlluft bläst den konstanten Risszeiger frei und sorgt dabei für freie Sicht auf den Anriss.

Der großdimensionierte und einstellbare Spanauswurf ermöglicht einen optimalen Auswurf der Späne.

Automatische Kettenschmierung mit präzise einstellbarer Fördermenge, dadurch keine Ölspritzer am Holz.

Wie alle unsere Zimmerei - Handkreissägen nutzt auch die ZSX Ec unser Führungsschienensystem.

Ideal für Rechts- und Linkshänder. Die ergonomische Griff- und Schalteranordnung bringt den Vorschubdruck immer rechtwinklig zur Auflage.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Führungsschiene
Länge 3 m (2-teilig mit Verbindungsstück)



Führungsschiene
Länge 3 m (einteilig)



Führungsschiene F 80
0,8 m lang



Führungsschiene F 110
1,1 m lang



Führungsschiene F 210
2,1 m lang



Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen



Winkelanschlag F-WA



Sägekette 3/8" 400 P
für Längs- und Querschnitte



Ketten-Führungsschiene 260 HM
für 006968, 006972



Endkappen F-EK
2 Stück



Ketten-Führungsschiene 400 3/8"
für 006974



Spaltkeil 260
für 006968



Antriebsstern 3/8"
für 006974



Transportwagen



Absaugadapter ZSX-AA



Gleiter verpackt
als Höhenausgleich beim Einsatz von
Führungsschienen



Führungsschienen-Verlängerung
Länge 1,5 m



Adapterpaar
für Parallelanschlag



Führungsschiene F 160
1,6 m lang



Führungsschiene F 310
3,1 m lang



Feinschnittkette HM 260
für ZSX Ec / 260 HM



Führungsschienenentasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



Führungsschienenentaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM +
Führungsschienenentasche



Führungsschienenentaschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM
+ Führungsschienenentasche



Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang



Spanreißschutz F-SS 3,4M
3,4 m lang



Spannzwinge F-SZ 180MM
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück



Universalführung (Schifterschienen)



Adapter für Transportwagen ZSX Ec



Ketten-Führungsschiene 400 HM
für 006972



Feinschnittkette HM 400
für ZSX Ec / 400 HM



Ersatzglieder HM, links



Ersatzglieder HM, rechts



Spaltkeil 400
für 006974, 006972



Antriebsstern HM
für 006968, 006972

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de