Handkreissäge K 65 cc - GB 110 V



Bestellnummer: 91B022

EAN: 4032689207681

- im Karton

Technische Daten

Schnitttiefe	mm
Schnitttiefe bei 45°	mm
Schwenkbereich	°
Nennleerlaufdrehzahl	1/min
Universal-Motor	
Nennaufnahme	W
Gewicht	kg

Lieferumfang

1 Sägeblatt-HM 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z□24, WZ, für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092487
1 Parallelanschlag
1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
1 Anschlussleitung 4 m - GB 110 V; Best.-Nr. 087803

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Anwendungsbeispiele



Die Spanführung wurde für das Schneiden von Holzfaserwerkstoffen konzipiert und optimiert. Auch bei Tauchschnitten in Faserrichtung bietet die herausragende Spanführung erhebliche Vorteile.



Per Voreinzug lässt sich die Pendelhaube bequem und einfach bedienen und sorgt bei Tauch- und Schrägschnitten für Komfort und Sicherheit.



Mit den MAFELL Führungslinealen oder dem im Lieferumfang enthaltenen Parallelanschlag mit Millimeter-Skala können beispielsweise Terrassendielen exakt eingepasst werden.



Der FLIPPKEIL ermöglicht – auch ohne Abschrauben des Spaltkeils – einen sicheren, bequemen und einfachen Tauchschnitt.

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Einsatzgebiet

- Quer- und Längsschnitte
- Schrägschnitte / Schifterschnitte bis 45°
- Kervenschnitte
- Tauchschnitte
- Abgratungen, Auskehlungen
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen

Vorteil Nutzen

- Durch das einzigartige Schwenksystem ist im Winkelbereich zwischen 0° und 45° immer eine Schnitttiefe von 53 mm erreichbar.
- Die Schnitttiefe der K 65 cc lässt sich von 8 bis 67 mm voreinstellen und fixieren.
- Der innovative Risszeiger folgt automatisch der Neigung der Maschine und zeigt so stets die richtige Schnittkante an.
- Mit der Nut in der Grundplatte können die im Sonderzubehör erhältlichen Führungseinrichtungen als Kappschienen-Säge verwendet werden.

Beschreibung

Mit der kompakten und extrem leistungsfähigen Handkreissäge K□65□cc erzielen Sie Schnitte bis zu 67 Millimetern Schnitttiefe in absoluter Topqualität. Und das mit dem besten Leistungsgewicht ihrer Klasse. Sie bietet alle Gewichts- und Handhabungsvorteile einer 55er-Maschine mit der Schnitttiefe einer 65er-Maschine.

Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.

Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Sonderzubehör / Werkzeuge



Führungseinrichtung M
maximale Schnittlänge 400 mm



Führungsschiene F 80
0,8 m lang



Führungsschiene F 160
1,6 m lang



Führungsschiene F 210
2,1 m lang



Führungsschiene F 310
3,1 m lang



Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen



Winkelanschlag F-WA



Führungsschienentasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



Führungsschienentaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM + Führungsschienentasche



Endkappen F-EK
2 Stück



Spanreißschutz F-SS 3,4M
3,4 m lang



Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1
mit 1,3 m Schiene, Adapter für oben und unten, Flexschlauch



Führungseinrichtung ML
maximale Schnittlänge 770 mm



Führungsschiene F 110
1,1 m lang



Untergreifanschlag MF-UA



Sägeblatt-HM
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z□16, WZ, für Längsschnitte in Holz



Sägeblatt-HM
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z□24, WZ, für universellen Einsatz in Holz



Sägeblatt-HM
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z□32, WZ, für Feinschnitte in Holz



Sägeblatt-HM
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z□56, WZ, für Querschnitte in Holz



Spänebeutel



Führungsschienentaschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + Führungsschienentasche



Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang



Spannzwinge F-SZ 180MM
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück



Flexschlauch FXS-L
bis Länge 3,2 m

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email:mafell@mafell.de