Akku-Tauchsäge MT 55 18 M bl im T-MAX - USA



Bestellnummer: 91B423

EAN: 4032689217024

- Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX

Technische Daten

Schnitttiefe	mm
Schnitttiefe bei 45°	mm
Schwenkbereich	°
Nennleerlaufdrehzahl	1/min
Gewicht	kg
Akku	

Lieferumfang

1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
1 Spänebeutel; Best. Nr. 206921
1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ, für universellen Einsatz in Plattenwerkstoffen; Best. Nr. 092584
1 Akku-PowerStation APS 18 M - USA; Best. Nr. 095220
2 Akku-PowerTank 18 M 99, 18V, 99 Wh (LiHD); Best. Nr. 094503
1 Positionsanzeiger MT-PA; Best. Nr. 205398
1 Parallelanschlag; Best. Nr. 203214

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Anwendungsbeispiele



Der schnellste Sägeblatt-Wechsel der Welt: Einfach Entriegelungsknopf drücken und Hebel anheben. Das Gehäuse öffnet sich und das Sägeblatt kann gewechselt werden.



Mit oder ohne Schiene - durch einfaches Drehen des Schnitttiefenzeigers wird immer die exakte Schnitttiefe angezeigt.

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Dieses Produkt ist Teil des Cordless Alliance Systems. CAS bedeutet: Ein Akku für alles. 100% Kompatibilität bei Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten!



Der leistungsstarke 18 V-Lithium-Ionen-Akku ist prozessorgesteuert und überwacht alle relevanten Parameter wie Ladezustand und Temperatur.



Hier zeichnet sich die MT 55 18M bl aus: hochpräzise Tauchschnitte z. B. in Küchenarbeitsplatten.

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Einsatzgebiet

- Quer- und Längsschnitte
- Schrägschnitte -1 bis +48°
- Tauchschnitte
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Zementfaserplatten, Trespa, OSB, Gipsfaserplatten, Kunststoff, Fassadenplatten, Plattenwerkstoffe

Vorteil Nutzen

- Für das „haarscharfe“ Nachjustieren der Schnitttiefeneinstellung, z. B. bei nachgeschärften Sägeblättern oder Fermacell.
- Das geschlossene Sägeblattgehäuse und der Schutzschieber am Sägeschnitt sorgen für eine überaus geringe Staubentwicklung.
- Die Schnitttiefe kann millimetergenau justiert werden. Mit oder ohne Schiene – durch einfaches Drehen des Schnitttiefenzeigers wird immer die exakte Schnitttiefe angezeigt.
- Bei Schrägschnitten wird die Winkeleinstellung mit einer halben Umdrehung mit nur einer Klemmschraube an zwei Stellen fixiert.

Beschreibung

Die Idee eine neue Tauchsäge zu entwickeln ist nicht neu. Neu war es aber, alle Bestandteile einer Maschine so zu konzipieren, dass ein einzigartiges Präzisionsprodukt entstand.

Die Tauchsäge MT 55 18M bl mit dem Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1 sorgt für perfekte Schnitte bei einfachster Handhabung.

Die Vorritzfunktion ist mit einem Handgriff aktiviert. Damit sägt die MT 55 18M bl so saubere Sichtkanten wie eine stationäre Maschine und das auch bei abgenutztem Spanreißschutz.

Jetzt sind Schnitttiefen (ohne Schiene) bis 57 mm möglich. Durch das innovative Schwenksystem sind selbst bei Schrägschnitten kaum Grenzen gesetzt.

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Sonderzubehör / Werkzeuge



Sägeblatt-HM
162 x 1,2 / 1,8 x 20 mm, Z 48, WZ, für universellen Einsatz in Plattenwerkstoffen



Parallelanschlag
mit Flügelschrauben



Rückschlagstopp verp. F-RS



Führungsschiene F 160
1,6 m lang



Führungsschiene F 310
3,1 m lang



Sägeblatt-HM
160 x 1,2 / 1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz



Winkelanschlag F-WA



Führungsschienentasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



Sägeblatt-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 56, FZ/TZ, für Feinschnitte in Holz



Sägeblatt-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, FZ/TR, für Schichtstoffplatten (Trespa)



Akku-PowerTank 18 M 99 LiHD
Li-Ion, 18V, 99 Wh (LiHD)



Endkappen F-EK
2 Stück



Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang



Spannzwinge F-SZ 180MM
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück



Flexschlauch FXS-L
bis Länge 3,2 m



Positions-Anzeiger MT-PA



Führungsschiene F 80
0,8 m lang



Führungsschiene F 110
1,1 m lang



Führungsschiene F 210
2,1 m lang



Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen



Sägeblatt-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, für Längsschnitte in Holz



Sägeblatt-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, für Feinschnitte in Holz



Spänebeutel



Führungsschienentaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM + Führungsschienentasche



Führungsschienentaschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + Führungsschienentasche



Sägeblatt-Diamant
160 x 2,4/3,0 x 20 mm, Z 4, FZ/TR, für zementgebundene Werkstoffe



Akku-PowerTank 18 M 144 LiHD
Li-Ion, 18V, 144 Wh (LiHD)



Spanreißschutz F-SS 3,4M
3,4 m lang



Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1
mit 1,3 m Schiene, Adapter für oben und unten, Flexschlauch



Akku-PowerStation APS 18 M - USA
110 V

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email:mafell@mafell.de