

Tauchsäge MT 55 cc MidiMAX im T-MAX

Bestellnummer: 917602

EAN: 4032689172286

► Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX



Technische Daten

Schnitttiefe	mm
Schnitttiefe bei 45°	mm
Schwenkbereich	°
Nennleerlaufdrehzahl	1/min
Nennaufnahme	W
Universal-Motor	
Gewicht	kg

Lieferumfang

1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034

1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ, für universellen Einsatz in Plattenwerkstoffen; Best. Nr. 092584

1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087323

Anwendungsbeispiele



Der schnellste Sägeblatt-Wechsel der Welt: Einfach Entriegelungsknopf drücken und Hebel anheben. Das Gehäuse öffnet sich und das Sägeblatt kann gewechselt werden.



Auch auf anderen Schienensystemen lässt sich die MT 55 cc problemlos einsetzen.



Mit oder ohne Schiene - durch einfaches Drehen des Schnitttiefezeigers wird immer die exakte Schnitttiefe angezeigt.



Hier zeichnet sich die MT 55 cc aus: hochpräzise Tauchschnitte z. B. in Küchenarbeitsplatten.

Einsatzgebiet

- ▶ Quer- und Längsschnitte
- ▶ Schrägschnitte -1 bis +48°
- ▶ Tauchschnitte
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Zementfaserplatten, Trespa, OSB, Gipsfaserplatten, Kunststoff, Fassadenplatten, Plattenwerkstoffe

Vorteil Nutzen

- ▶ Für das „haarscharfe“ Nachjustieren der Schnitttiefeinstellung, z. B. bei nachgeschärften Sägeblättern oder Fermacell.
- ▶ Das geschlossene Sägeblattgehäuse und der Schutzschieber am Sägeschnitt sorgen für eine überaus geringe Staubentwicklung.
- ▶ Die MT 55 cc mit neuem CUprex-Compact-Motor für deutlich höhere Drehzahl und dennoch Kraftreserven im Überfluss.
- ▶ Die Schnitttiefe kann millimetergenau justiert werden. Mit oder ohne Schiene – durch einfaches Drehen des Schnitttiefezeigers wird immer die exakte Schnitttiefe angezeigt.
- ▶ Bei Schrägschnitten wird die Winkeleinstellung mit einer halben Umdrehung mit nur einer Klemmschraube an zwei Stellen fixiert.

Beschreibung

Die Idee eine neue Tauchsäge zu entwickeln ist nicht neu. Neu war es aber, alle Bestandteile einer Maschine so zu konzipieren, dass ein einzigartiges Präzisionsprodukt entstand.

Die Tauchsäge MT 55 cc mit dem Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1 sorgt für perfekte Schnitte bei einfachster Handhabung.

Die Vorritzfunktion ist mit einem Handgriff aktiviert. Damit sägt die MT 55 cc so saubere Sichtkanten wie eine stationäre Maschine und das auch bei abgenutztem Spanreißschutz.

Die MT 55 cc ist mit stufenloser Drehzahleinstellung für verschiedenste Materialien und Sägeblätter ausgestattet.

Jetzt sind Schnitttiefen (ohne Schiene) bis 57 mm möglich. Durch das innovative Schwenksystem sind selbst bei Schrägschnitten kaum Grenzen gesetzt.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Sägeblatt-HM
162 x 1,2 / 1,8 x 20 mm, Z 48, WZ, für
universellen Einsatz in Plattenwerkstoffen



Parallelanschlag
mit Flügelschrauben



Rückschlagstopp verp. F-RS



Führungsschiene F 160
1,6 m lang



Führungsschiene F 210
2,1 m lang



Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen



Sägeblatt-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, für
Längsschnitte in Holz



Sägeblatt-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, für
Feinschnitte in Holz



Spänebeutel



Führungsschienenentaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM +
Führungsschienenentasche



Führungsschienenentaschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM
+ Führungsschienenentasche



Endkappen F-EK
2 Stück



Spanreißschutz F-SS 3,4M
3,4 m lang



Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1
mit 1,3 m Schiene, Adapter für oben und unten,
Flexschlauch



Positions-Anzeiger MT-PA



Führungsschiene F 80
0,8 m lang



Führungsschiene F 110
1,1 m lang



Untergreifanschlag MF-UA



Führungsschiene F 310
3,1 m lang



Sägeblatt-HM
160 x 1,2 / 1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für
universellen Einsatz in Holz



Winkelanschlag F-WA



Führungsschienenentasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



Sägeblatt-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 56, FZ/TZ, für
Feinschnitte in Holz



Sägeblatt-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, FZ/TR, für
Schichtstoffplatten (Trespa)



Sägeblatt-Diamant
160 x 2,4/3,0 x 20 mm, Z 4, FZ/TR, für
zementgebundene Werkstoffe



Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang



Spannzwinge F-SZ 180MM
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück



Flexschlauch FXS-L
bis Länge 3,2 m

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de