

Akku-Kappschienen-Säge KSS 60 18M bl im Transportkoffer - GB

Bestellnummer: 91B821

EAN: 4032689217536

im Transportkoffer TK, Metallausführung (LxBxH) 785x320x285 mm













Technische Daten

Schnitttiefe mit Schiene bei 0°	mm
Schnitttiefe mit Schiene bei 45°	mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 0°	mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 45°	mm
Schwenkbereich	0
Schnittlänge	mm
Winkelschnitte	0
Nennleerlaufdrehzahl	1/min
Nennspannung	V
Gewicht mit Schiene	kg
Akku	

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z□32, WZ, Battery ideal, für Längs- und Querschnitte in Holz; Best. Nr. 092493
- 1 Parallelanschlag
- 1 Spänebeutel; Best. Nr. 206921
- 1 Führungseinrichtung M, max. Schnittlänge 400 mm; Best. Nr. 208170
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
- 2 Akku-PowerTank 18 M 99, 18V, 99 Wh (LiHD); Best. Nr. 094503



1 Akku-PowerStation APS 18 M - GB; Best. Nr. 094493



Anwendungsbeispiele



Dieses Produkt ist Teil des Cordless Alliance Systems. CAS bedeutet: Ein Akku für alles. 100% Kompatibilität bei Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten!



Mit ihrem geringen Gewicht sind die 18 V-Varianten ideale Allrounder für die Baustelle. Die innovative, hochstromfähige Akku-Technologie liefert Ausdauer und darüber hinaus jede Menge Kraft.



Durch die große Skaleneinteilung ist die Winkeleinstellung extrem präzise.



Der fixe und der einstellbare Anschlag an der Unterseite der Schiene sorgen dafür, dass das System für Winkelschnitte von +60° bis -60° eingesetzt werden kann.



Dank großdimensionierter Winkelskala lassen sich Gehrungsschnitte passgenau umsetzen.



Einsatzgebiet

- Kappschnitte mit Führungseinrichtung
- Längs- und Querschnitte
- Tauch- und Ausschnitte
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen

Vorteil Nutzen

- ▶ Flexibel wie noch nie die Kappschienen-Säge mit neuster 18 V Lithium-Ionen-Technik ermöglicht grenzenloser Einsatz fernab jeder Steckdose.
- Mit einem einzigen Knopfdruck lässt sich die Maschine von der Kappschiene lösen und mit allen Anwendungsmöglichkeiten der K□65□cc verwenden.
- Helle LED-Lichter sorgen für eine großflächige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.

Beschreibung

Mit ihrem geringen Gewicht und Schnitttiefen von bis zu 67 mm auf der Schiene setzen die neuen, starken Kappschienen-Sägen von MAFELL deutliche Akzente zum Beispiel beim Innenausbau. Die innovative, leistungsfähige Akku-Technologie der KSS 60 18M bl sichert Ihnen zudem mehr Unabhängigkeit und Effizienz auf der Baustelle.

Die Säge wird nach dem Schnitt automatisch in die Ausgangsposition zurückgezogen und bietet bei voller Schnittliefe eine maximale Schnittlänge von 408 mm.

Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.



Sonderzubehör / Werkzeuge



Führungseinrichtung M maximale Schnittlänge 400 mm



Führungsschiene F 80 0,8 m lang



Führungsschiene F 160 1,6 m lang



Führungsschiene F 210 2,1 m lang



Führungsschiene F 310 3,1 m lang



Verbindungsstück F-VS zum Verbinden zweier Führungsschienen



Führungsschienentasche F 160 für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



Führungsschienentaschen-Set 2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM + Führungsschienentasche



Akku-PowerTank 18 M 99 LiHD Li-lon, 18V, 99 Wh (LiHD)



Akku-PowerTank 18 M 144 LiHD Li-lon, 18V, 144 Wh (LiHD)



Akku-PowerStation APS 18 M - GB 18 V



Akku-PowerStation APS 18M + - GB Schnellladegerät 18V



Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1 mit 1,3 m Schiene, Adapter für oben und unten, Flexschlauch



Führungseinrichtung ML maximale Schnittlänge 770 mm



Führungsschiene F 110 1,1 m lang



Untergreifanschlag MF-UA



Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z□32, WZ, Battery ideal, für Längs- und Querschnitte in Holz



Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z□16, WZ, Battery ideal, für Längsschnitte in Holz



Winkelanschlag F-WA



Spänebeutel



Führungsschienentaschen-Set F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + Führungsschienentasche



Endkappen F-EK 2 Stück



Haftprofil F-HP 6,8M 6,8 m lang



Spanreißschutz F-SS 3,4M 3,4 m lang



Spannzwinge F-SZ 180MM 2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück



Flexschlauch FXS-L bis Länge 3,2 m



Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4 D-78727 Oberndorf / Neckar Germany Tel.: +49 7423 / 812-0 Fax: +49 7423 / 812-218 Email:mafell@mafell.de