Präzisionsstichsäge P1 cc MaxiMAX im T-MAX - USA 120 V



Bestellnummer: 917123

EAN: 4032689187341

- Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX

Technische Daten


Hubhöhe	mm
Leerlauf-Hubzahl	1/min
Nennaufnahme	W
Gewicht	kg
Universal-Motor	

Lieferumfang

3 Stichsägeblätter CUnex W1, W2, W+P2
1 Parallelanschlag P1-PA; Best. Nr. 205448
1 Grundplatte P1-GP; Best. Nr. 204350
1 Absaugstutzen P1-AS; Best. Nr. 203917
1 Späneabweiser P1-SA; Best. Nr. 204353
1 Spanreißschutz P1-SS; Best. Nr. 205447
1 Gleiter P1-G; Best. Nr. 205464
1 Anschlussleitung 4 m

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Anwendungsbeispiele



Bei der neuartigen CUmax Sägeblattspannung drückt ein Keil das Sägeblatt in den Formschluss. Das Sägeblatt sitzt dadurch unverrückbar fest.



Um die kompromisslose Stabilität der Standard-Grundplatte zu gewährleisten, wurde für die P1 cc eine separate Schwenkplatte entwickelt.



Das CUnex W1 besteht aus zwei verlöteten Einzelsägeblättern. Dank seiner Stabilität und der Keilform sägt es auch Radien präzise und rechtwinklig.



Für exakt gerade Schnitte lässt sich die P1 cc mit der MAFELL Führungsschiene F kombinieren.

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Einsatzgebiet

- Gerade Schnitte mit Führungsschiene und CUnex
- Geführte Kreisschnitte mit Parallelanschlag P1-PA und CUnex
- Ausschnitte
- Schrägschnitte bis 45°
- Materialeinsatz ist sägeblattabhängig s.Sonderzubehör/Werkzeuge

Vorteil Nutzen

- Der iF Product Design Award 2011 fur die neue Prazisionsstichsäge P1 cc.
- Zum Wechseln des Sägeblatts wird einfach der Spannhebel gelöst. Anschließend lässt sich das Sägeblatt bequem entnehmen und das neue ebenso mühelos fixieren.
- Der kraftvolle CUprex-Compact-Motor sorgt für gleichmäßig hohe Drehzahlen – auch bei langen Schnitten.
- Auch ohne Staubsauger werden Späne, durch den in der Grundplatte integrierten Absaugkanal, sauber und direkt am Sägeblatt abgeführt.

Beschreibung

Durch ihr ergonomisches Design mit niedrigem Druckpunkt und Softeinlagen liegt die P1 cc in jeder Situation optimal in der Hand.

Dank der ausgefeilten Eigenabsaugung und einer cleveren Freiblaseinrichtung ist die Schnittfläche sogar ohne angeschlossenen Staubsauger immer frei von Spänen.

Bei der P1 cc lässt sich zur exakten Anpassung an das Material die Drehzahl von 800 - 3000 Hüben/Min. stufenlos einstellen.

Die Grundplatte mit dem integrierten Absaugkanal ist so stabil, wie sie aussieht. Mit dem werkzeuglosen Schnellverschluss ist sie immer exakt rechtwinklig an die Stichsäge angebunden.

Das durchdachte Zubehör verleiht der P1 cc eine einzigartige Vielseitigkeit. Besonders das neue MAFELL Präzisionssägeblatt CUnex W1 ermöglicht dank seiner neu entwickelten Bauform einzigartig exakte Schnitte.

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Sonderzubehör / Werkzeuge

Stichsägeblatt CUnex W1
2 Stück

Stichsägeblatt W3
5 Stück

Stichsägeblatt W5
5 Stück

Stichsägeblatt W+P2
5 Stück

Stichsägeblatt L2
5 Stück

Stichsägeblatt E+F2
1 Stück

Stichsägeblatt W2
5 Stück

Stichsägeblatt W4
5 Stück

Stichsägeblatt W6
5 Stück

Stichsägeblatt W+M2
5 Stück

Stichsägeblatt M2
5 Stück



Sortiment 1
4 x W2, W+P2, W5, W4, 2 x CUnex W1



Sortiment 2
4 x M2, W6, L2, W+M2, 2 x CUnex W1



Parallelanschlag P1-PA
inkl. Kreisschneider



Schwenkplatte P1-SP
bis +/- 45° schwenkbar



Spanreißschutz P1-SS
5 Stück



Führungsschiene F 80
0,8 m lang



Führungsschiene F 110
1,1 m lang



Führungsschiene F 160
1,6 m lang



Führungsschiene F 210
2,1 m lang



Führungsschiene F 310
3,1 m lang



Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen



Winkelanschlag F-WA



Führungsschienentasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



Führungsschienentaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM + Führungsschienentasche



Führungsschienentaschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + Führungsschienentasche



Endkappen F-EK
2 Stück



Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang



Spanreißschutz F-SS 3,4M
3,4 m lang



Spannzwinge F-SZ 180MM
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück



Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1
mit 1,3 m Schiene, Adapter für oben und unten, Flexschlauch



Flexschlauch FXS-L
bis Länge 3,2 m

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email:mafell@mafell.de