

Handkreissäge K 55 cc im T-MAX - GB 110 V

Bestellnummer: 918032

EAN: 4032689196091

► Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX



Technische Daten

Schnitttiefe	mm
Schnitttiefe bei 45°	mm
Schwenkbereich	°
Nennleerlaufdrehzahl	1/min
Nennaufnahme	W
Gewicht	kg
Universal-Motor	

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092478
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
- 1 Anschlussleitung 4 m - GB 110 V; Best.-Nr. 087803

Anwendungsbeispiele



Der innovative Risszeiger folgt automatisch der Neigung der Maschine und zeigt so stets die richtige Schnittkante an.



Die Spanführung der neuen Sägen wurde so optimiert, dass der Absaugkanal nicht verstopfen kann. Ein wichtiger Vorteil auch bei Tauchschnitten in Faserrichtung.



Mit den MAFELL Führungsschienen oder dem optional erhältlichen Untergreifanschlag mit Millimeter-Skala können beispielsweise Terrassendielen exakt eingepasst werden.



Der FLIPPKEIL ermöglicht – auch ohne Abschrauben des Spaltkeils – einen sicheren, bequemen und einfachen Tauchschnitt.

Einsatzgebiet

- ▶ Quer- und Längsschnitte
- ▶ Schrägschnitte bis 45°
- ▶ Tauchschnitte
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Bretter, Bohlen, Plattenwerkstoffe

Vorteil Nutzen

- ▶ Gesundes Arbeitsumfeld - durch einen sauberen Arbeitsplatz und eine freie Sicht auf das Werkstück dank optimaler Staubabsaugung mit den Absauggeräten von MAFELL.
- ▶ Per Voreinzug lässt sich die Pendelhaube bequem und einfach bedienen und sorgt bei Tauch- und Schrägschnitten für Komfort und Sicherheit.
- ▶ Helle LED-Lichter sorgen für eine großflächige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.
- ▶ Mit der Nut in der Grundplatte können die im Sonderzubehör erhältlichen Führungseinrichtungen als Kapschienen-Säge verwendet werden.

Beschreibung

Mit der kompakten und extrem leistungsfähigen Handkreissäge K55cc erzielen Sie Schnitte bis zu 58 Millimetern Schnitttiefe in absoluter Topqualität. Und das mit dem besten Leistungsgewicht ihrer Klasse.

Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.

Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik.

Sonderzubehör / Werkzeuge

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | Führungseinrichtung M
maximale Schnittlänge 400 mm |  | Führungseinrichtung ML
maximale Schnittlänge 770 mm |
|  | Führungsschiene F 80
0,8 m lang |  | Führungsschiene F 110
1,1 m lang |
|  | Führungsschiene F 160
1,6 m lang |  | Untergreifanschlag MF-UA |
|  | Parallelanschlag K 55-PA |  | Führungsschiene F 210
2,1 m lang |
|  | Führungsschiene F 310
3,1 m lang |  | Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen |
|  | Sägeblatt-HM
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, für
Längsschnitte in Holz |  | Winkelanschlag F-WA |
|  | Sägeblatt-HM
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für
universellen Einsatz in Holz |  | Führungsschientasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge |
|  | Spänebeutel |  | Sägeblatt-HM
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, für
Feinschnitte in Holz |
|  | Führungsschientaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM +
Führungsschientasche |  | Sägeblatt-HM
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 56, WZ, für
Querschnitte in Holz |
|  | Führungsschientaschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM
+ Führungsschientasche |  | Endkappen F-EK
2 Stück |
|  | Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang |  | Spanreißschutz F-SS 3,4M
3,4 m lang |
|  | Spannzwinde F-SZ 180MM
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück |  | Flexschlauch FXS-L
bis Länge 3,2 m |
|  | Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1
mit 1,3 m Schiene, Adapter für oben und unten,
Flexschlauch | | |

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de