
# Zimmerei-Handkreissäge MKS 145 Ec



Bestellnummer: 924701

EAN: 4032689061825

- im Karton

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Schnitttiefe | mm |
| Schnitttiefe bei 45° | mm |
| Schnitttiefe bei 60° | mm |
| Schwenkbereich | ° |
| Nennleerlaufdrehzahl | 1/min |
| Nennaufnahme | W |
| Gewicht | kg |
| Universal-Motor | |

## Lieferumfang

1 Sechskantschlüssel 6 mm; Best. Nr. 093081
1 Parallelanschlag
1 Sägeblatt-HM 370 x 2,2/4,2 x 30 mm, Z 26, WZ, für universellen Einsatz in Holz (MKS 145 Ec); Best. Nr. 092526
1 Anschlussleitung 10 m; Best. Nr. 087612

**MAFELL AG** · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

## Anwendungsbeispiele



Top-Ergebnisse, wie hier mit der MKS 165 Ec, erzielen Sie nur mit Original MAFELL-Werkzeugen.



Die gewünschte Schnitttiefe lässt sich per Drehrad und leicht ablesbarer Skale exakt einstellen.



Der Schwenkbereich von 0° bis 60° ermöglicht extreme Schrägschnitte.



Der konstante Risszeiger.

**MAFELL AG** · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

## Einsatzgebiet

- Quer- und Längsschnitte
- Schrägschnitte bis 60°
- Allgemeine Abbundarbeiten
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimbinder, Dämmstoff

## Vorteil Nutzen

- Mit stufenloser Drehzahleinstellung - für individuelle Anforderungen und Einsatzzwecke.
- Untere Schutzhaube mit Fernbedienung - für leichtes Freigeben des Sägeblatts z. B. beim Ansetzen im spitzen Winkel.
- Konstanter Risszeiger für 0° bis 60° - durch exakten Drehpunkt, der auf der Unterseite der Grundplatte liegt.
- Mit Werkzeugbremse - für Sicherheit sofort nach dem Ausschalten der Maschine.

## Beschreibung

Zimmerei-Handkreissägen mit außergewöhnlichem Gewichts-/Leistungsverhältnis. Nur möglich durch den Einsatz von hochmodernen Magnesium-Druckguss-Legierungen.

Bis 60° schwenkbar; das macht die Handkreissägen zum universellen Partner.

Die leicht ablesbare Skala am Drehrad der Schnitttiefeneinstellung erleichtert die Arbeit und erspart lästiges Nachmessen.

Für optimales Handling und bessere Kontrolle ist die Zimmerei-Handkreissäge mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last, Drehzahlabsenkung und Überlastschutz ausgestattet.

Das leicht bedienbare Anschlagsystem der MKS und der verstellbare Absaugstutzen erleichtern deutlich Ihre Arbeit.

**MAFELL AG** · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

## Sonderzubehör / Werkzeuge



**Führungsschiene**
Länge 3 m (2-teilig mit Verbindungsstück)



**Führungsschienen-Verlängerung**
Länge 1,5 m



**Adapterpaar**
für Parallelanschlag



**Sägeblatt-HM**
370 x 2,2/4,2 x 30 mm, Z 18, WZ, für Längsschnitte in Holz (MKS 145 Ec)



**Sägeblatt-HM**
370 x 2,2/4,2 x 30 mm, Z 26, WZ, für universellen Einsatz in Holz (MKS 145 Ec)



**Führungsschiene F 310**
3,1 m lang



**Winkelanschlag F-WA**



**Führungsschienentaschen-Set**
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM + Führungsschienentasche



**Endkappen F-EK**
2 Stück



**Spanreißschutz F-SS 3,4M**
3,4 m lang



**Führungsschiene**
Länge 3 m (einteilig)



**Führungsschiene F 80**
0,8 m lang



**Führungsschiene F 110**
1,1 m lang



**Führungsschiene F 160**
1,6 m lang



**Führungsschiene F 210**
2,1 m lang



**Verbindungsstück F-VS**
zum Verbinden zweier Führungsschienen



**Führungsschienentasche F 160**
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



**Führungsschienentaschen-Set**
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + Führungsschienentasche



**Haftprofil F-HP 6,8M**
6,8 m lang



**Spannzwinge F-SZ 180MM**
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück

**MAFELL AG** · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

## Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax:  +49 7423 / 812-218
Email:mafell@mafell.de