Nullfugenbekanter HIT-M 65 SA

Bestellnummer: 9K0002

EAN: 4032689219394

Technische Daten

Nennspannung	V
Nennaufnahme	W
Kantenhöhe	mm
Schwenkbereich	°
Kantenstärke	mm
Aufheizzeit	s
Temperatur max.	° C
Vorschub stufenlos	m/min
Abmessung (L x B x H)	mm
Anschluss Druckluft	bar
Innenradius min.	mm
Gewicht	kg

Lieferumfang

1 schwenkbar angetriebene Rolle
1 Tanos Systainer Größe 5
1 Auflageplatte schwenkbar
1 Reinigungsbürste
1 Innensechskant 3 mm

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

1 Innensechskant 4 mm
1 Innensechskant 5 mm
1 Innensechskant 6 mm
1 Anschlusspaket 5 m (Spannung/Druckluft)

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Anwendungsbeispiele



Alle im Handel verfügbaren Kanten von 0,4 – 3 mm mit vor- oder nachbeschichteter Funktionsschicht können mit dem HIT-M bearbeitet werden.

Für schräge Plattenkanten kann die Auflageplatte bis 50° geschwenkt werden.

Speziell durch die angetriebene Andruckrolle der SA-Variante sind extreme Innenradien ab 10 mm mühelos umsetzbar.

Eine klare Anordung der Bedienelemente macht das Arbeiten mit dem HIT-M einfach und intuitiv.

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Einsatzgebiet

- Optimal z. B. für größere Formteile sowie für die Verwendung auf der Baustelle.
- Für Plattenwerkstoffe mit Kantenhöhe von bis zu 65 mm

Vorteil Nutzen

- Für schräge Plattenkanten kann die Auflageplatte bis 50° geschwenkt werden.
- Automatischer Kanteneinzug mit Kantenerkennung als Stoppfunktion.
- Eine klare Anordung der Bedienelemente macht das Arbeiten mit dem HIT-M einfach und intuitiv.
- Anschlussbuchse für optional erhältlichen Fußschalter.

Beschreibung

Der HIT-M ist das erste und einzige mobile Gerät zur Erstellung einer optischen Nullfuge. Mit der Heißluft-Injektions-Technik lassen sich alle handelsüblichen Nullfugen-Kanten mit aufgetragener Funktionsschicht bearbeiten - ohne den Einsatz von zusätzlichem Kleber.

Der HIT-M ist flexibel einsetzbar und ideal bei komplexen Bauteilen. Speziell bei Freiformen oder engen Radien spielt er seine großen Stärken aus.

Es können perfekt gerade, schräge, gekrümmte und runde Plattenwerkstoffe sowie Formteile verarbeitet werden. Schräge Schnittflächen von bis zu 55° sind sehr einfach möglich.

Die Arbeitstemperatur wird wenige Sekunden nach Einschalten des Aggregats erreicht. Ein aufwändiger Farbwechsel oder die Reinigung eines Leimbeckens entfallen mit dem HIT-M.

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Sonderzubehör / Werkzeuge

Bearbeitungstisch BAT+
Bearbeitungstisch BAT

Fußschalter
tastend/rastend

Vakuumplatte D160
für Bearbeitungstisch BAT

Vakuumplatte
für Bearbeitungstisch BAT, 255 x 55 mm

Tisch-Verbreiterung
für Bearbeitungstisch BAT, je 600 x 490 mm

Streifenmagazin-Halter
für Bearbeitungstisch BAT

Unterlegbleche
für Bearbeitungstisch BAT, 0,8 mm, 1 Satz

Bearbeitungstisch BAT
Bearbeitungstisch BAT

Niederhalter
mit Rolle zur Führung von Werkstücken im BAT

Vakuumplatte
für Bearbeitungstisch BAT, 200 x 55 mm

Vakuumplatte
für Bearbeitungstisch BAT, 370 x 80 mm

Kunststoffkugelrollen
für Bearbeitungstisch BAT, 10 Stück

Streifenmagazin
für Bearbeitungstisch BAT, aufschiebbar für 23 mm Kanten

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email:mafell@mafell.de